



**INDEX: VL-SPF13A-B** 

# **TECHNISCHE KARTE**









## Deckenstrahler VL-SPF13A-B

### **INDEX: VL-SPF13A-B**









Tiefe	96 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.
Breite	96 mm

## **GARANTIE 2 JAHRE**

## **Allgemeine Parameter**

**Austauschbare Lichtquelle** endbenutzer

#### **Elektrische Parameter**

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I

#### **Zusätzliche Information**

Ort der Installation	Decke
Einsatzumgebung	innerhalb
Aufprallschutz	IK07
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Umgebungstemperaturbereich	-25° +50°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Aluminium

#### Maße

Strichcode	4820246483001
Höhe	125 mm








#### Deckenstrahler VL-SPF13A-B

#### **INDEX: VL-SPF13A-B**





Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



Betriebstemperaturbereich



- Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit

Datum: 2.08.2025