

## TECHNISCHE KARTE




LED dimmbare Schreibtischlampe



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

## INDEX: VLE-TF03W



## GARANTIE 2 JAHRE

### Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Produkt mit integrierter Lichtquelle
Austauschbares Netzteil	ja
Austauschbare Lichtquelle	nein

### Art der Lichtquelle

Dimmbar	3-stufig
Gerichtete (DLS) oder nicht gerichtete (NDLS) Lichtquelle	NDLS
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Netzbetriebene (MLS) oder nicht netzbetriebene (NMLS) Lichtquelle	NMLS
Technologie	LED
Energy efficiency class of the contained light source	G

### Elektrische Parameter

Leistung	4.5 W
----------	-------

Hochspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	60 mA
Verbindungsschnittstelle	Netzteil
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II	
Überlebensfaktor	1
Standby Power (Psb)	0.4 W

### Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle ( $\Phi_{use}$ )	370 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5500K (weißes Licht), 4000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource	30000 Std
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromatizitätskoordinaten (x)	0.38
Chromatizitätskoordinaten (y)	0.38
Farbwiedergabeindexwert R9	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (3000K), <6 (4000K), <6 (5500K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

## Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Schreibtisch
<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff

## Maße

<b>Strichcode</b>	5904405541296
<b>Höhe</b>	605 mm
<b>Tiefe</b>	178 mm
<b>Breite</b>	125 mm
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Menge in der Kiste</b>	12 Stk.

## Warenkennzeichnungsschilder

<b>Verpackungskennzeichnung</b>	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--



**VIDEX®**

VIDEX-DESK-LAMP-DENVER-WHITE

**INDEX: VLE-TF03W**

Short touch - change the light color temperature

## INDEX: VLE-TF03W

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin  
enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra > 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



30 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Dimmable

— Das Produkt verfügt über eine 3-stufige Helligkeitsregelung



-10° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



CCT 3000K

— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



CCT 4000K

— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



CCT 5500K

— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit