

TECHNISCHE KARTE



Rahmenlose LED-Downlight-Leuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



20 000



30 000 h



Free



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

↓ IP54

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Produkt mit integrierter Lichtquelle
--	--------------------------------------

Austauschbares Netzteil	vom Hersteller
--------------------------------	----------------

Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
----------------------------------	----------------

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
----------------	------

Energy efficiency class of the contained light source	F
--	---

Elektrische Parameter

Hochspannung	AC 85-265 V, 50/60 Hz
---------------------	-----------------------

Maximale Stromstärke	78 mA
-----------------------------	-------

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-9W-NW

INDEX: VLE-DLFS-094

Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
---------------------------------	--------------

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
---	----

Photometrische Parameter

Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
----------------------------------	---------------------

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	1000 Lm
--	---------

Streuwinkel	120°
--------------------	------

Lichtqualität	Ra > 80
----------------------	---------

Ein/Aus-Zyklen	20000
-----------------------	-------

Arbeitsressource	30000 Std
-------------------------	-----------

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
---	---------------------

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Eingebaute Decke
-----------------------------	-------------------------

Einsatzumgebung	innerhalb
------------------------	-----------

Farbe des Gehäuses	Weiß
---------------------------	------

Diffusor material	Kunststoff
--------------------------	------------

UV-Strahlung	nein
---------------------	------

Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
-----------------------------------	------------

Quecksilbergehalt	nein
--------------------------	------

Schutzklasse, IP	IP54 / IP20
-------------------------	-------------

Gehäusematerial	Eisenlegierung
------------------------	----------------

Maße


Strichcode	5904405540817
-------------------	---------------

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-9W-NW

INDEX: VLE-DLFS-094

Höhe	91 mm
Tiefe	20 mm
Breite	91 mm
Menge in der Kiste	20 Stk.



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

INDEX: VLE-DLFS-094



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II - wird nicht nur durch Basisisolierung, sondern auch durch doppelte oder verstärkte Isolierung gewährleistet



120°

— Bewerteter Abstrahlwinkel



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



30 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP20
↓
IP54

— IP54 - äußerer Teil, IP20 - Montageteil