

# VIDEX®

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

INDEX: VLF-A105RH

## TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 3 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

### Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

### Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	10 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

### Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ<sub>use</sub>)</b>	1200 Lm
---	---------

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-A105RH

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)
<b>Spitzenlichtintensität</b>	5200 cd

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 18650
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batteriekapazität</b>	2200 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	4 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP66
<b>Gehäusematerial</b>	Aviation anodized aluminum

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246481007
<b>Höhe</b>	127 mm
<b>Tiefe</b>	28 mm
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	28 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	83g

### Warenkennzeichnungsschilder

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

**INDEX: VLF-A105RH****Verpackungskennzeichnung**CE,  
Entsorgungsmethode

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

**INDEX: VLF-A105RH**

# VIDEX®

VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

INDEX: VLF-A105RH



**VIDEX®**  
MODEL | A105RH

MULTITASKING RECHARGEABLE  
LED FLASHLIGHT



**1200**  
MAX LUMENS



SWIVEL  
HEAD



TYPE-C



IP66



1m  
IMPACT  
RESISTANCE

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-A105RH

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



LUMINUS SST40  
10W  
5000K (Neutral White)

Energy efficient led provides a maximum flux 1200 lumens, the beam distance 135m and long liferime up to 50000 hours.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH

TEXTURED REFLECTOR



New textured reflector provides a wider illumination area.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



90°



A firm swivel head mechanism expands the scope of applications.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



With added into the kit headband, the flashlight can transform into powerful headlamp.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-A105RH



**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



**VIDEX®**  
MODEL | A105RH

ANODIZED METAL SWITCH

Switch on/off the light, select the modes, and lock the flashlight. Press and hold for quick access to strobe mode. The flashlight's scheme memorizes the previously selected lighting mode (except strobe mode) and applies it at a next power-on.



**VIDEX®**  
MODEL | A105RH

Water resistance IP66 gives reliable protection from any precipitation.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH

INTEGRATED FOUR-LEVEL LED BATTERY INDICATOR



CHARGE  
100-85%

CHARGE  
85-50%

CHARGE  
50-25%

CHARGE  
25-1%

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-A105RH





VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

INDEX: VLF-A105RH

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



Scratch resistant tempered glass lens easily stands against high temperatures.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



Copper-made springs keep flexible over the years and guarantee a firm contact.

**VIDEX®**  
MODEL | A105RH



**WITH BATTERY 2200mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	1200 Lm	700 Lm	420 Lm	220 Lm	30 Lm	700 Lm
RUNTIME	1h*	1h 30min	2h 35min	5h 40min	80h	2h
DISTANCE	135m	104m	80m	57m	30m	104m
INTENSITY	5200cd	2680cd	1608cd	816cd	300cd	2680cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 18650 2200mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.  
\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

**VIDEX®** PROGRAM ROOT  
MODEL | A105RH



Start position	Action A	Result	Action B	Result
OFF	Press and hold for 0.5 sec	ON	Press and hold for 0.5 sec	OFF
ON	Click	> MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO >		
ON/OFF	Press and hold for 3 sec	STROBE	Click	Exit
OFF	Click	Battery status		
OFF	Double click	Lock	Double click	Unlock

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105RH 1200Lm 5000K

### INDEX: VLF-A105RH



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich

bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Not Dimmable

Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-20° +40°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP66

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen