

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

**INDEX: VLF-A156R**

## TECHNISCHE KARTE

**WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



## GARANTIE 3 JAHRE

### COLD WHITE



### 6500K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## Allgemeine Parameter

<b>Betriebsmodus</b>	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, STROBE
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Garantie auf den Akku</b>	1 Jahr

## Art der Lichtquelle

<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	20 W
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	USB-C

## Photometrische Parameter

<b>Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)</b>	1700 Lm
--	---------

## VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

### INDEX: VLF-A156R

<b>Spitzenlichtintensität</b>	10960 cd
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	6500K (weißes Licht)

### Zusätzliche Information

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Fallschutz</b>	1 m
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Batteriespannung</b>	3.7 V
<b>Batterietyp</b>	Li-ion 21700, Li-ion 18650
<b>Batteriekapazität</b>	4000 mAh
<b>Batterieladeanzeige</b>	4 level
<b>Austauschbarer Akku</b>	Ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP68
<b>Gehäusematerial</b>	Aviation anodized aluminum

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246480994
<b>Im Paket</b>	1 Stk.
<b>Höhe</b>	131 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stk.
<b>Breite</b>	31 mm
<b>Tiefe</b>	31 mm
<b>Einheit Nettogewicht</b>	85g

# VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEX: VLF-A156R

## Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

CE,  
Entsorgungsmethode



**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

**INDEX: VLF-A156R**

# VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEX: VLF-A156R



**VIDEX®**  
MODEL | A156R

RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT

**1700**  
MAX LUMENS

ROTARY SWITCH    TYPE-C    IP68    1m IMPACT RESISTANCE

**VIDEX®**  
MODEL | A156R

ROTARY SWITCH

With the significant tactile click when turning the switch and contrasting markings, it is convenient to find the desired lighting mode.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

### INDEX: VLF-A156R



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

### INDEX: VLF-A156R

VIDEX®

MODEL | A156R



Copper-made springs keep flexible over the years and guarantee good conduction. Intelligent scheme protects the battery from over charge, over discharge, over heat and reverse polarity.

VIDEX®

MODEL | A156R

DETACHABLE CLIP



The clip is useful when you need to hang a flashlight so that it does not interfere and is always at hand.

VIDEX®

MODEL | A156R



The back side of the flashlight has loops for lanyard.



VIDEX®

MODEL | A156R



Tempered glass is more resistant to scratches and withstands high temperatures.



VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEX: VLF-A156R



**WITH BATTERY 4000mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
OUTPUT	1700 Lm	770 Lm	480 Lm	160 Lm	770 Lm
RUNTIME	2h 45min*	3h	5h	17h 50min	4h 45min
DISTANCE	210m	155m	135m	87m	155m
INTENSITY	10960cd	6000cd	4560cd	1900cd	6000cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 21700 4000mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.  
\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

PROGRAM ROOT



Start position: OFF → Action A: Turn right → Result: ON LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO > STROBE

Note. Battery indication is always on if the light is switched on.



USER'S MANUAL, WARRANTY CARD.

LI-ION BATTERY 4000MAH



FLASHLIGHT

SPARE SILICONE RINGS



LANYARD










CHARGING CABLE

SIZE 131x31mm  
WEIGHT 85g (without battery)

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam
-  Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern
-  Betriebstemperaturbereich: -20° +40°C
-  Das Produkt enthält kein Quecksilber
-  Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und längerem Eintauchen in Wasser in einer Tiefe von mehr als 1 Meter