


TECHNISCHE KARTE



LED-SOLARWANDLEUCHTE mit Bewegungssensor



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

INDEX: VL-BHSO-003-S

GARANTIE 2 JAHRE


Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально біла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle Produkt mit integrierter Lichtquelle

Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle

Technologie LED

Elektrische Parameter

Hochspannung 3.2 V

Photometrische Parameter

Farbtemperatur des Lichts 5000K (neutralweiß)

Streuwinkel 120°

Lichtqualität Ra > 80

Ein/Aus-Zyklen	20000
Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std
Nominelle Anzahl der Batterieladezyklen	2000 Zyklen
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (5000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Zusätzliche Information

Batterieleistung	6.4 Wh
Ort der Installation	Wand
Einsatzumgebung	draußen
Aufprallschutz	IK07
Farbe des Gehäuses	Weiß
Diffusor material	ABS
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Bewegungssensor	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20° +45°C
Batteriespannung	3.2 V
Batterietyp	LiFePO4 18650
Batteriekapazität	2000 mAh
Austauschbarer Akku	Ja
Geeignet für die Installation auf normal entflammaren Oberflächen	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP54
Gehäusematerial	ABS

Maße

Strichcode	4820246485494
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Höhe	240 mm
Breite	120 mm
Tiefe	75 mm
Einheit Nettogewicht	345g

Warenkennzeichnungsschilder


Verpackungskennzeichnung

Recycling von
Abfällen, CE,
Entsorgungsmethode



VIDEX®**VIDEX VL-BHSO-003-S 500Lm 5000K****INDEX: VL-BHSO-003-S**

INDEX: VL-BHSO-003-S



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss im Freien verwendet werden



Mindestabstand zum beleuchteten Objekt



Das Produkt kann in/auf normal entflammaren Oberflächen installiert und verwendet werden



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Bewerteter Abstrahlwinkel



— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



— Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



— Betriebstemperaturbereich



— Nominelle Anzahl der Batterieladezyklen



— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt ist gegen das Eindringen von Wasser- und Staubpartikeln in das Gehäuse geschützt

Datum: 14.07.2026