

TECHNISCHE KARTE



VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle endbenutzer

Elektrische Parameter

Hochspannung AC 220-240 V, 50/60 Hz

Verbindungsschnittstelle Freier Draht

Zusätzliche Information

Ort der Installation Decke, Eingebaute Decke

Einsatzumgebung innerhalb

Aufprallschutz IK07

Farbe des Gehäuses Weiß

Umgebungstemperaturbereich -25° +50°C

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP20

Gehäusematerial Aluminium

Maße

Strichcode 4820246482868

Höhe 25 mm


Menge in der Kiste 50 Stk.

Einbaustrahler VL-SPF08S-W


INDEX: VL-SPF08S-W

Breite 92 mm

Tiefe 92 mm



INDEX: VL-SPF08S-W



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



IK07

Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



-25° +50°C

Betriebstemperaturbereich



Free

Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm; kein Schutz vor Feuchtigkeit