

VIDEX®

WALL-AND-CEILING-MOUNTED

LED LIGHT FITTING

Color changeable

USER MANUAL


Посібник користувача	Návod na obsluhu	Упътване	Lietotāja rokasgrāmata
Instrukcja obsługi	Felhasználati útmutató	Εγχειρίδιο χρήστη	Kasutusjuhend
Uživatelský manuál	Manualul utilizatorului	Вартоतोјо инструкции	







TECHNICAL PARAMETERS [P]									
INDEX	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
		 PON [W]	 <6x allipha MacAdam	 [lm] max	 [lm] Φ 350° use	Ei			 MacAdam
VL-BHD01-09CWW	AC 220V-240V 50Hz/60Hz	9W	2800K 4000K 6000K	1000Lm	1200Lm		78mA	450g	Ø140x78 mm
VL-BHD02-09CWW			1000Lm	1200Lm	130x130x78 mm				
VL-BHD01-09CBB		9W	2400K 3200K 4300K	300Lm	1200Lm			450g	Ø140x78 mm
VL-BHD02-09CBB			300Lm	1200Lm	130x130x78 mm				

P 10 COS φ1 ≥ 0.9	P 11 Ra > 90	P 12 50 000 h	P 13 25 000	P 14 	P 15 <1 sec.	P 16 160°
P 17 	P 18 IP65	P 19 	P 20 IK 08	P 21 ERP 2.0 Compliable	P 22 0,5 m	P 23 Not Dimmable
P 24 	P 25 		P 26 t°C-30 +50	P 27 	P 28 	

THE BOX CONTENTS [B]



MOUNTING [M]



EN – ENGLISH

Wall-and-ceiling-mounted led light fitting.

Thank you for your purchase! Please read this user manual before use.

PRODUCT'S PURPOSE AND APPLICATION
The product intended for use in households and other similar general-purpose applications.

TECHNICAL PARAMETERS [P]
P1. Rated input voltage and frequency; P2. Rated power; P3. Correlated color temperature. The color temperature can be adjusted with the built-in switch; P4. Rated luminous flux; P5. Rated useful luminous flux of the contained light source (LED module); P6. This product is equipped with a light source with energy efficiency class E; P7. Rated input current; P8. Product weight; P9. Product dimensions; P10. Rated displacement factor; P11. Color rendering index; P12. Rated lifetime L70B50; P13. Number of power-on cycles before failure; P14. The light operates without any noticeable flicker; P15. Warm-up time to 100% of full luminous flux; P16. Beam angle; P17. Class of protection against electric shock II - protection against electric shock provided not only by basic insulation, but also by double or reinforced insulation; P18. Class of protection against dust and moisture. The product protected from dust and water jets; P19. The product is suitable for both indoor and outdoor use; P20. Class of protection against mechanical impacts; P21. Product compliant with standards of eco design and energy labeling, according to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015; P22. Minimum distance from luminaire or light source to illuminated objects; P23. The product is not compatible with light dimmers; P24. The product can be installed and used on normally flammable surfaces; P25. A damaged light diffuser, screen or protective cover must be replaced immediately; P26. Operating temperature range; P27. The light source contained in this luminaire is non-replaceable; P28. The control gear contained in this luminaire is non-replaceable; Product materials: ABS plastic, polycarbonate, iron; Production date and batch number indicated on the product and its individual packaging.

THE BOX CONTENTS [B]
B1. LED light fitting; B2. Mounting dowels with screws; B3. Locking screws; B4. Hexagonal screwdriver; B5. User manual; B6. Packaging;

MOUNTING [M]
Read this user's manual before installation. Installation must be performed by a specialist with appropriate qualifications. Any works to be done with disconnected power supply. Please complete installation according to the diagram given. Wiring should be completed with the built-in terminal block. Before the first use, it is necessary to check the correctness of the mechanical fastening and connection. The product can only be used in a network that meets the energy requirements and quality standards stipulated by law.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
The product is suitable for both indoor and outdoor use;

MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS
Any maintenance works should be provided with the power supply turned off, and the product should be cooled down and dry. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical or abrasive cleaning agents. Do not cover the product; ensure free air access. The product can heat up to high temperatures. ATTENTION! Do not look directly at the LED beam. The product may only be supplied with rated voltage or voltage within the given range. It is forbidden to use the product with damaged light diffuser, screen, protective cover, and wiring or connection points. The product cannot be used in adverse conditions, e.g. vibration, explosive atmosphere, fumes or chemical fumes, etc. The product is equipped with a non-replaceable LED light source. When the light source reaches the end of its service life, the entire product must be replaced. If the light source is damaged, the entire product must be replaced. Disassembling the light source or control panel will result in permanent damage to the product and compromise its declared ingress protection (IP) rating. Do not attempt to repair or disassemble the product yourself, as this may void the warranty. Failure to follow these instructions may result in, e.g., fire, burns, electrical shock, physical injury, and other material and non-material damage. The producer shall not be held liable for any damage resulting from failure to follow these instructions. The producer retains the right to change the user manual and implement technical updates without prior notice. The updated version of the user manual is available for download at www.videx.ua and www.videx.com.pl.

STORAGE AND TRANSPORTATION
Before delivery to the direct point of sale, the product must be stored in the manufacturer's packaging at a temperature from -20°C to +40°C, in a dry room and without exposure to direct sunlight. Transportation can be carried out by land, sea, air transport in the manufacturer's transport packaging.

WARRANTY
The warranty period for the product is indicated on the individual packaging and begins from the date of sale. During the warranty period, a faulty product can be exchanged or returned with prove of purchase and all components and accessories preserved. The following does not apply with the scope of limited warranty: Misuse the product and cause the products components damage; Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product; Damage due to force majeure.

UA – УКРАЇНСЬКА
Настінний та стельовий світлодіодний світильник.

Дякуємо за покупку! Будь ласка, прочитайте цей посібник користувача перед використанням.

ПРИМЕНУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ
Виріб призначений для використання в побуті та інших подібних сферах загального призначення.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ [P]
P1. Номінальна входна напруга та частота; P2. Номінальна потужність; P3. Корельована колірна температура. Колірну температуру можна регулювати за допомогою вбудованого перемикача; P4. Номінальний світловий потік; P5. Номінальний корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля), виміряний окремо від корпусу; P6. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності E1; P7. Номінальний входний струм; P8. Вага виробу; P9. Розміри виробу; P10. Номінальний коефіцієнт потужності; P11. Індекс кольоропередачі; P12. Номінальний термін служби L70B50; P13. Кількість циклів увімкнення до передчасної відмови; P14. Світлинник працює без помітного мерехтіння; P15. Час розгортання до 100% повного світлового потоку; P16. Кут випромінювання; P17. Клас захисту від ураження електричним струмом II - захист від ураження електричним струмом забезпечується не лише основною ізоляцією, але й подвійною або посиленою ізоляцією; P18. Клас захисту від пилу та вологи. Виріб захищений від пилу та струменів води; P19. Виріб підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці; P20. Клас захисту від механічних впливів; P21. Виріб відповідає стандартам екодизайну та енергетичного маркування згідно з Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2019/2015; P22. Мінімальна відстань від світильника або джерела світла до освітлених ним об'єктів; P23. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами; P24. Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях; P25. Пошкоджений розсіювач світла, екран або захисний кожух необхідно негайно замінити; P26. Діапазон робочих температур; P27. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, не підлягає заміні; P28. Пускорегулювальний апарат, що міститься в цьому світильнику, не підлягає заміні; Матеріали виробу: ABS-пластик, полікарбонат, залізо; Дата виробництва та номер партії вказані на виробі та його індивідуальній упаковці. Термін придатності необмежений; Тип кривої світла: Δ (косинус); Виріб відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-2:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN IEC 60598-1:2022, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014.
1 Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

ВМІСТ КОРОБКИ [B]
B1. Світлодіодний світильник; B2. Монтажні добієлі з гвинтами; B3. Стопорні гвинти; B4. Шестигранна викрутка; B5. Інструкція користувача; B6. Упаковка;

МОНТАЖ [M]
Перед встановленням прочитайте цей посібник користувача. Встановлення має виконуватися спеціалістом з відповідною кваліфікацією. Будь-які роботи слід виконувати при відключеному джерелі живлення. Будь ласка, виконайте встановлення відповідно до наданої схеми. Підключення слід виконувати за допомогою вбудованої клемної колодки. Перед першим використанням необхідно перевірити правильність механічного кріплення та підключення. Виріб можна використовувати лише в мережі, яка відповідає енергетичним вимогам та стандартам якості, встановленим законодавством.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виріб підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці;

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ
Будь-які роботи з технічного обслуговування слід проводити при вимкненому джерелі живлення, а виріб має бути охолодженим та сухим. Чистіть лише м'якими та сухими тканинами. Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чистення. Не накривайте виріб; забезпечте вільний доступ повітря. Виріб може нагріватися до високих температур. УВАГА! Не дивіться безпосередньо на світлодіодний промінь. Виріб може живитися лише номінальною напругою або напругою в межах зазначеного діапазону. Забороняється використовувати виріб з пошкодженням розсіювачем світла, екраном, захисним кожухом, а також провідною або точками підключення. Виріб не можна використовувати в несприятливих умовах, наприклад, вібрація, вибухонебезпечна атмосфера, випари або хімічні випари тощо. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, є незамінним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби. Заміна вбудованого джерела світла та/або пускорегулювального апарату неможлива без попереднього пошкодження світильника та втрати його заявленого ступеня захисту від пилу та вологи (IP). Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати виріб, оскільки це може призвести до анулювання гарантії. Недотримання цих інструкцій може призвести, наприклад, до пожежі, опіків, ураження електричним струмом, фізичних травм та інших матеріальних та нематеріальних збитків. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені недотриманням цих інструкцій. Виробник залишає за собою право змінювати посібник користувача та впроваджувати технічні оновлення без попереднього повідомлення. Оновлену версію посібника користувача можна завантажити на сайтах www.videx.ua та www.videx.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Перед доставкою до місця безпосереднього продажу товар необхідно зберігати в упаковці виробника за температури від -20°C до +40°C, у сухому приміщенні та без доступу прямих сонячних променів. Транспортування може здійснюватися наземним, морським, повітряним транспортом у транспортній упаковці виробника.

ГАРАНТІЯ
Гарантийний термін на товар зазначено на індивідуальній упаковці та починається з дати продажу. Протягом гарантійного терміну несправний товар можна обміняти або повернути за наявності підтвердження покупки та збереження всіх компонентів та аксесуарів. Наступне не поширюється на обміну гарантію: Неправильне використання товару та пошкодження його компонентів; Несанкціоноване розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень товару; Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

PL – POLSKI
Oprawa ścienna i sufitowa LED

Dziękujemy za zakup! Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję obsługi.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Produkt przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych i innych podobnych zastosowaniach ogólnego przeznaczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE [P]
P1. Znamionowe napięcie wejściowe i częstotliwość; P2. Moc znamionowa; P3. Skorelowana temperatura barwowa. Temperaturę barwową można regulować za pomocą wbudowanego przełącznika; P4. Znamionowy strumień świetlny; P5. Znamionowy użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (modułu LED); P6. Produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej E; P7. Znamionowy prąd wejściowy; P8. Waga produktu; P9. Wymiary produktu; P10. Znamionowy współczynnik przesłonięcia; P11. Wskaźnik oddawania barwy; P12. Znamionowa żywotność L70B50; P13. Liczba cykli włączeń przed awarią; P14. Światło działa bez zauważalnego migotania; P15. Czas nagrzewania do 100% pełnego strumienia świetlnego; P16. Kąt wiązki; P17. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zapewniona nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmacnioną; P18. Klasa ochrony przed pyłem i wilgocią. Produkt chroniony przed pyłem i strumieniami wody; P19. Produkt nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz; P20. Klasa ochrony przed uderzeniami mechanicznymi; P21. Produkt zgodny z normami ekooprojektu i etykietowania energetycznego, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015; P22. Minimalna odległość oprawy oświetleniowej від źródła światła od oświetlanych obiektów; P23. Produkt nie jest kompatybilny ze ściemniaczami światła; P24. Produkt można instalować i stosować na powierzchniach normalnie palnych; P25. Uszkodzony dyfuzor światła, ekran lub osłona ochronną należy natychmiast wymienić; P26. Zakres temperatur pracy; P27. Źródło światła zawarte w tej oprawie jest niewymienne; P28. Układ sterujący zawarty w tej oprawie jest niewymienne; Materiały produktu: tworzywo ABS, poliwęglan, żelazo; data produkcji i numer partii podane na produkcie i jego indywidualnym opakowaniu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA [B]
B1. Oprawa LED; B2. Kołki montażowe ze śrubami; B3. Śruby blokujące; B4. Wkrętak imbusowy; B5. Instrukcja obsługi; B6. Opakowanie;

MONTAŻ [M]
Przed instalacją należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instalacja musi być wykonywana przez specjalistę o odpowiednich kwalifikacjach. Wszelkie prace należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Instalację należy wykonać zgodnie z podanym schematem. Okablowanie należy wykonać za pomocą wbudowanego bloku zaciskowego. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność mocowania mechanicznego i połączenia. Produkt może być używany wyłącznie w sieci, która spełnia wymagania energetyczne i normy jakościowe określone przez prawo.

CECHY FUNKCJONALNE
Produkt nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz;
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu, a produkt należy schłodzić i osuszyć. Czyścić wyłącznie miękkimi i suchymi ściereczkami. Nie używaj chemicznych ani ściernych środków czyszczących. Nie przykrywaj produktu; zapewnij swobodny dostęp powietrza. Produkt może nagrzewać się do wysokich temperatur. UWAŻA! Nie patrz bezpośrednio na wiązkę LED. Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem znamionowym lub napięciem w podanym zakresie. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym dyfuzorem światła, ekranem, osłoną ochronną oraz okablowaniem lub punktami połączeń. Produkt nie może być używany w niekorzystnych warunkach, np. wibracjach, atmosferze wybuchowej, oparach lub oparach chemicznych itp. Produkt jest wyposażony w niewymienne źródło światła LED. Gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, należy wymienić cały produkt. Jeśli źródło światła jest uszkodzone, należy wymienić cały produkt. Demontaż źródła światła lub panelu sterowania spowoduje trwałe uszkodzenie produktu i naruszy jego deklarowaną klasę ochrony przed wnikaniem (IP). Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować produktu, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować np. pożar, oparzenia, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała i inne szkody materialne i niematerialne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Producent zastrzega swoje prawo do zmiany instrukcji obsługi i wprowadzania aktualizacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Zakualizowana wersja instrukcji obsługi jest dostępna do pobrania na stronach www.videx.ua i www.videx.com.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przed dostawą do bezpośredniego punktu sprzedaży produkt musi być przechowywany w opakowaniu producenta w temperaturze od -20°C do +40°C, w suchym pomieszczeniu i bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Transport może odbywać się drogą lądową, morską, lotniczą w opakowaniu transportowym producenta.

GWARANCJA
Okres gwarancji na produkt jest podany na indywidualnym opakowaniu i rozpoczyna się od daty sprzedaży. W okresie gwarancji wadliwy produkt może zostać wymieniony lub zwrócony z dowodem zakupu i zachowaniem wszystkich komponentów i akcesoriów. Poniżej przypadki nie mają zastosowania do zakresu ograniczonej gwarancji: Niewłaściwe użytkowanie produktu powodujące uszkodzenie komponentów produktu; Nieautoryzowany demontaż lub obecność głębokich uszkodzeń mechanicznych produktu; Uszkodzenie spowodowane siłą wyższą.

CZ – ČEŠTINA
Nástěnné a stropní LED svítidlo.

Děkujeme za váš nákup! Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku.

ÚČEL A POUŽITÍ VÝROBKU
Výrobek je určen k použití v domácnostech a jiných podobných univerzálních aplikacích.

TECHNICKÉ PARAMETRY [P]
P1. Jmenovitý vstupní napětí a frekvence; P2. Jmenovitý výkon; P3. Korelovaná teplota chromatičnosti. Teplotu chromatičnosti lze nastavit pomocí vestavěného spínače; P4. Jmenovitý světelný tok; P5. Jmenovitý užitečný světelný tok obsaženého světelného zdroje (LED modulu); P6. Tento výrobek je vybaven světelným zdrojem s třídou energetické účinnosti E; P7. Jmenovitý vstupní proud; P8. Hmotnost výrobku; P9. Rozměry výrobku; P10. Jmenovitý číselní posunutí; P11. Index podání barev; P12. Jmenovitá životnost L70B50; P13. Počet cyklů zapnutí před poruchou; P14. Světlo pracuje bez znetlazeného blikání; P15. Doba zahřívání na 100 % plného světelného toku; P16. Úhel vyzařování; P17. Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem II - ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěná nejen základní izolací, ale také dvojitou nebo zesílenou izolací; P18. Třída ochrany proti prachu a vlhkosti. Výrobek je chráněn před prachem a tryskami vody; P19. Výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní použití; P20. Třída ochrany před mechanickými nárazy; P21. Výrobek splňuje standardy ekodesignu a energetického štítkování v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015; P22. Minimální vzdálenost od svítidla nebo zdroje světla k osvětleným objektům; P23. Výrobek není kompatibilní se stmívači světla; P24. Výrobek lze instalovat a používat na běžné hořlavých površích; P25. Poškozený difuzér světla, stínidlo nebo ochranný kryt musí být okamžitě vyměněn;

P26. Rozsah provozních teplot; P27. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle je nevyměnitelný; P28. Předřadník obsažený v tomto svítidle je nevyměnitelný; Materiály výrobku: ABS plast, polykarbonát, železo; Datum výroby a číslo šarže uvedené na výrobku a jeho individuálním obalu.

OBSAH KRABICE [B]
B1. LED svítidlo; B2. Montážní hmoždinky se šrouby; B3. Pojistné šrouby; B4. Šestihránný šroubovák; B5. Uživatelská příručka; B6. Obal;

MONTÁŽ [M]
Před instalací si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Instalaci musí provádět odborník s příslušnou kvalifikací. Veškeré práce provádějte pouze při odpojení napájení. Instalaci proveďte podle uvedeného schématu. Zapojení by mělo být provedeno pomocí vestavěné svorkovnice. Před prvním použitím je nutné kontrolovat správnost mechanického upevnění a připojení. Výrobek lze používat pouze v síti, která splňuje energetické požadavky a normy kvality stanovené zákonem.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA
Výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní použití;

POKYNY PRO ÚDRŽBU A BEZPEČNOST
Veškeré údržbové práce by měly být prováděny při vypnutém napájení a výrobek by měl být vychladlý a suchý. Čistěte pouze měkkými a suchými hadříky. Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky. Výrobek nezakrývejte; zajištěte volný přístup vzduchu. Výrobek se může zahřát na vysoké teploty. POZOR! Nedívejte se přímo do LED paprsku. Výrobek smí být napájen pouze jmenovitým napětím nebo napětím v daném rozsahu. Je zakázáno používat výrobek s poškozeným difuzérem světla, stínídem, ochranným krytem a kabeláží či přípojevacími body. Výrobek nelze používat v nepříznivých podmínkách, např. vibracích, výbušném prostředí, výparech nebo chemických výparech atd. Výrobek je vybaven nevyměnitelným LED světelným zdrojem. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. Pokud je světelný zdroj poškozen, je nutné vyměnit celý výrobek. Demontáž světelného zdroje nebo ovládacího panelu bude mít za následek trvalé poškození výrobku a ohrozí jeho deklarovaný stupeň krytí (IP). Nepokoušejte se výrobek opravovat ani rozebírat sami, mohlo by dojít ke zrušení platnosti záruky. Nedodržení těchto pokynů může vést např. k požáru, popáleninám, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a dalším materiálům i nemateriálním škodám. Výrobce nenes odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů. Výrobce si vyhrazuje právo změnit uživatelskou příručku a implementovat technické aktualizace bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze uživatelské příručky je k dispozici ke stažení na www.videx.ua a www.videx.com.pl.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Před dodáním do místa přímého prodeje musí být výrobek skladován v obalu výrobce při teplotě od -20 °C do +40 °C, v suché místnosti a mimo dosah přímého slunečního záření. Převaha může být provedena pozemní, námořní nebo leteckou dopravou v přepravním obalu výrobce.

ZÁRUKA
Záruční doba na výrobek je uvedena na individuálním obalu a začíná běžet datem prodeje. Během záruční doby lze vadný výrobek vyměnit nebo vrátit s dokladem o koupi a se zachováním všech součástí a příslušenství. Na rozsah omezené záruky se nevztahuje: Nesprávné použití výrobku a poškození jeho součástí; Neoprávněná demontáž nebo hluboké mechanické poškození výrobku; Poškození v důsledku vyšší moci.

SK – SLOVENSKÝ
Nástenné a stropné LED svetlido.

Ďakujeme za váš nákup! Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie.

ÚČEL A POUŽITIE VÝROBKU
Výrobek je určený na použitie v domácnostiach a iných podobných aplikáciách na všeobecné použitie.

TECHNICKÉ PARAMETRE [P]
P1. Menovité vstupné napätie a frekvencia; P2. Menovitý výkon; P3. Korelovaná teplota farby. Teplotu farby je možné nastaviť pomocou vstavaného spínača; P4. Menovitý svetelný tok; P5. Menovitý užitočný svetelný tok obsahujúceho svetelného zdroja (LED modulu); P6. Tento výrobek je vybavený svetelným zdrojom s triedou energetickú účinnosti E; P7. Menovitý vstupný prúd; P8. Hmotnosť výrobku; P9. Rozmery výrobku; P10. Menovitý faktor posunu; P11. Index podania farieb; P12. Menovitá životnosť L70B50; P13. Počet cyklov zapnutia pred poruchou; P14. Svetlo pracuje bez viditeľného blikania; P15. Doba zahrievania na 100 % plného svetelného toku; P16. Uhol vyžarovania; P17. Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom II - ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zabezpečená nielen základnou izoláciou, ale aj dvojitou alebo zesilou izoláciou; P18. Trieda ochrany pred prachom a vlhkosťou. Výrobek je chránený pred prachom a prúdmi vody; P19. Výrobek je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie; P20. Trieda ochrany pred mechanickými nárazmi; P21. Výrobek je v súlade s normami eko dizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015; P22. Minimálna vzdialenosť od svetidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P23. Výrobek nie je kompatibilný so stmievacími svetla; P24. Výrobek je v súlade s normami ekodizajnu a energetického označovania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2015;

