

VIDEX®

LED PANEL

Recessed-mounted

INDEX	VLE-PB364W VLE-PB365W VLE-PB366W	VLE-PB404W VLE-PB405W VLE-PB406W
--------------	--	--

USER MANUAL

Посібник користувача	Návod na obsluhu	Упътване	Lietotāja rokasgrāmata
Instrukcja obsługi	Felhasználói Útmutató	Εγχειρίδιο χρήστη	Kasutusjuhend
Užívateľský manuál	Manualul utilizatorului	Вартоतोј инструкция	



TECHNICAL PARAMETERS [P]

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8
VLE-PB364W	AC 220-240V 50/60Hz	36W	5600Lm	6400Lm	4000K		A+	230mA
VLE-PB365W		36W	5600Lm	6400Lm	5000K		A+	230mA
VLE-PB366W		36W	5600Lm	6400Lm	6000K		A+	230mA
VLE-PB404W		40W	4400Lm	5100Lm	4000K	<D>	A+	250mA
VLE-PB405W		40W	4400Lm	5100Lm	5000K	<D>	A+	250mA
VLE-PB406W		40W	4400Lm	5100Lm	6000K	<D>	A+	250mA


P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15
COS φ1	1.31 Kg	595x595x28 mm	Not Dimmable	CR1	160°	50 000 h

P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22
IP20	ON/OFF 20 000	No Flicker	<1 sec.	Hg Free	0,5 m	RoHS





P 23	P 24	P 25	P 26	P 27
F	SELV	SELV	House	RoHS

P 28	P 29	P 30
LED	RoHS	t°C-20 +40

THE BOX CONTENTS [B]



MOUNTING [M]



EN – ENGLISH Recessed-mounted LED panel

Thank you for your purchase! Please read this user manual before installation.

PRODUCT'S PURPOSE AND APPLICATION
This product intended for general lighting of offices and other domestic premises.

TECHNICAL PARAMETERS [P]
P1. Rated voltage and frequency; P2. Rated power; P3. Rated luminous flux; P4. Rated useful luminous flux of the contained light source (LED module); P5. Correlated color temperature; P6. This product is equipped with a light source with energy efficiency class <X>; P7. Energy efficiency class of the luminaire, according to the technical regulations of Ukraine; P8. Rated input current; P9. Rated displacement factor; P10. Product weight; P11. Product dimensions; P12. The product is not compatible with light dimmers; P13. Color rendering index; P14. Beam angle; P15. Rated lifetime L70B50; P16. Dust and moisture protection class. Protection against solid foreign objects larger than 12 mm provided; P17. Number of power-on cycles before failure; P18. The light operates without any noticeable flicker; P19. Warm-up time to 100% of full luminous flux; P20. Product has no mercury contenets; P21. Minimum distance from the illuminated objects; P22. The product is not suitable for coverage with thermal insulating materials; P23. The product can be installed and used on normally flammable surfaces; P24. Class of protection against electric shock II - protection against electric shock is provided not only by basic insulation, but also by double or reinforced insulation; P25. Class III protection against electric shock - protection against electric shock is provided by supplying a certain product with a safe very low voltage (SELV) without the risk of creating a voltage higher than safe; P26. The product can only be used indoors; P27. A damaged light diffuser, screen or protective cover must be replaced immediately; P28. The light source contained in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or its service agent without irreparable damage to the luminaire; P29. The control gear must be replaced by a suitably qualified specialist; P30. Operating temperature range. Product materials: iron, polystyrene, aluminum.

THE BOX CONTENTS [B]
B1 Led panel; B2 Control gear (driver); B4 User manual; B5 Individual packaging.

MOUNTING [M]
Installation must be performed by a specialist with appropriate qualifications. Any works to be done with disconnected power supply. Please complete installation according to the diagram given. Connection must be made using the terminal block, supplied with the product. Before the first use, it is necessary to check the correctness of the mechanical fastening and connection. The product can only be used in a network that meets the energy requirements and quality standards stipulated by law.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

This product can only be used indoors.

MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS

Any maintenance work should be carried out with the power supply turned off, and the product should be cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the panel or control gear with thermal insulation materials; ensure free air access. The product can heat up to high temperatures. ATTENTION! Do not look directly at the LED beam. The product may only be supplied with rated voltage or voltage within the given range. It is forbidden to use the product with damaged light diffuser, screen, protective cover, and wiring or connection points. The product cannot be used in adverse conditions, e.g. dust, water, moisture, vibration, explosive atmosphere, fumes or chemical fumes, etc. Do not attempt to repair or disassemble the product yourself, as this may void the warranty. Failure to follow these instructions may result in, e.g., fire, burns, electrical shock, physical injury, and other material and non-material damage. The producer shall not be held liable for any damage resulting from failure to follow these instructions. The producer retains the right to change the user manual and implement technical updates without prior notice. The most recent version of the user manual is available for download at www.videx.com.pl.

STORAGE AND TRANSPORTATION
Before delivery to the direct point of sale, the product must be stored in the manufacturer's packaging at a temperature from -20°C to +40°C, in a dry room and without exposure to direct sunlight. Transportation can be carried out by land, sea, air transport in the manufacturer's transport packaging.

WARRANTY

The warranty period for the product is indicated on the individual packaging and begins from the date of sale. During the warranty period, a faulty product can be exchanged or returned with prove of purchase and all components and accessories preserved. The following does not apply with the scope of limited warranty: Misuse the product and cause the products components damage; Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product; Damage due to force majeure.

UA – УКРАЇНСЬКА

Світлодіодна панель вбудованого монтажу

Дякуємо за покупку! Будь ласка, прочитайте цей посібник користувача перед встановленням.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Цей продукт призначений для загального освітлення офісів та інших житлових приміщень. Дата виготовлення та номер партії вказані на індивідуальній упаковці. Термін придатності необмежений; Тип кривої світла: Д (косинусна); Виріб відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ [P]

P1. Номинальна напруга та частота; P2. Номинальна потужність; P3. Номинальний світловий потік; P4. Номинальний корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля); P5. Корельована колірна температура; P6. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності <X>¹; P7. Клас енергоефективності світельника²; P8. Номинальний вхідний струм; P9. Номинальний коефіцієнт потужності; P10. Вага продукту; P11. Розміри продукту; P12. Продукт не сумісний з диммерами; P13. Індекс кольоропередачі; P14. Кут випромінювання; P15. Номинальний термін служби L70B50; P16. Клас захисту від пилу та вологи; Захист від твердих сторонніх предметів розміром більше 12 мм забезпечено; P17. Кількість циклів увімкнення до відмови; P18. Світло працює без помітного мерехтіння; P19. Час розгріву до 100% повного світлового потоку; P20. Продукт не містить ртуті; P21. Мінімальна відстань від освітлюваних об'єктів; P22. Продукт не підходить для покриття теплоізоляційними матеріалами; P23. Продукт можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях; P24. Клас захисту від ураження електричним струмом II - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки основною ізоляцією, але й подвійною або посиленою ізоляцією; P25. Клас III захисту від ураження електричним струмом - захист від ураження електричним струмом забезпечується подачою певного продукту з безпечною дуже низькою напругою (SELV) без ризику створення напруги, вищої за безпечну; P26. Продукт можна використовувати тільки в приміщенні; P27. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисне покриття необхідно негайно замінити; P28. Джерело світла, що його встановлено в цьому світельнику, може замінюватися без неоправданого пошкодження такого світельника лише виробником чи його сервісною службою; P29. Блок управління повинен бути замінений кваліфікованим фахівцем; P30. Діапазон робочих температур. Матеріали продукту: залізо, полістирол, алюміній.

¹ Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.
² Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвдженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

ВМІСТ КОРОБКИ [B]

B1 Світлодіодна панель; B2 Блок управління (драйвер); B4 Посібник користувача; B5 Індивідуальна упаковка.

МОНТАЖ [M]

Встановлення повинно виконуватися фахівцем з відповідною кваліфікацією. Будь-які роботи повинні виконуватися з відключенням джерелом живлення. Будь ласка, завершіть встановлення відповідно до наданої схеми. Підключення повинно здійснюватися за допомогою клемної колодки, що постачається з продуктом. Перед першим використанням необхідно перевірити правильність механічного кріплення та підключення. Продукт можна використовувати тільки в мережі, яка відповідає енергетичним вимогам та стандартам якості, встановленим законом.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цей продукт можна використовувати тільки в приміщенні.

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ

Будь-які роботи з обслуговування повинні виконуватися з вимкненням джерелом живлення, а продукт повинен бути охолоджений. Очищуйте тільки м'якими та сухими тканинами. Не використовуйте хімічні миючі засоби. Не накривайте панель або блок управління теплоізоляційними матеріалами; забезпечте вільний доступ повітря. Продукт може нагріватися до високих температур. УВАГА! Не дивіться безпосередньо на світлодіодний промінь. Продукт може бути живлений тільки номінальною напругою або напругою в межах заданого діапазону. Заборонено використовувати продукт з пошкодженням світлорозсіювачем, екраном, захисним покриттям, проводкою або точками підключення. Продукт не можна використовувати в несприятливих умовах, таких як пил, вода, волога, вібрація, вибухонебезпечна атмосфера, пари або хімічні випари тощо. Не намагайтеся ремонтувати або розбирати продукт самостійно, оскільки це може зняти гарантію. Недотримання цих інструкцій може призвести до, наприклад, пожежі, опіків, ураження електричним струмом, фізичних травм та інших матеріальних і нематеріальних збитків. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок недотримання цих інструкцій. Виробник залишає за собою право змінювати посібник користувача та впроваджувати технічні оновлення без попереднього повідомлення. Найновіша версія посібника користувача доступна для завантаження на www.videx.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перед доставкою до безпосереднього пункту продажу продукт повинен зберігатися в упаковці виробника при температурі від -20°C до +40°C, у сухому приміщенні та без впливу прямих сонячних променів. Транспортування може здійснюватися наземним, морським, повітряним транспортом у транспортній упаковці виробника.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін на продукт вказаний на індивідуальній упаковці та починається з дати продажу. Протягом гарантійного терміну несправний продукт може бути обмінний або повернутий за наявності доказу покупки та збереження всіх компонентів та аксесуарів. Наступне не підпадає під обмежену гарантію: Неправильне використання продукту та пошкодження його компонентів; Неавторизоване розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень продукту; Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

PL – POLSKI

Wbudowany panel LED

Dziękujemy za zakup! Przetczytaj ten podręcznik użytkownika przed instalacją.

CEL I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ten produkt jest przeznaczony do ogólnego oświetlenia biur i innych pomieszczeń mieszkalnych.

PARAMETRY TECHNICZNE [P]

P1. Napięcie znamionowe i częstotliwość; P2. Moc znamionowa; P3. Znamionowy strumień świetlny; P4. Znamionowy użyteczny strumień świetlny wbudowanego źródła światła (moduł LED); P5. Skorelowana temperatura barwowa; P6. Ten produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>; P7. Klasa efektywności energetycznej oprawy zgodnie z przepisami technicznymi Ukrainy; P8. Znamionowy efekt wejściowy; P9. Znamionowy współczynnik mocy; P10. Waga produktu; P11. Wymiary produktu; P12. Produkt nie jest kompatybilny z ściemniaczami; P13. Wskaźnik oddawania barwy; P14. Kąt wiązki; P15. Znamionowy czas życia L70B50; P16. Klasa ochrony przed pyłem i wilgocią; P17. Liczba cykli włączania przed awarią; P18. Światło działa bez zauważalnego migotania; P19. Czas rozgrzewania do 100% pełnego strumienia świetlnego; P20. Produkt nie zawiera rtęci; P21. Minimalna odległość od oświetlanych obiektów; P22. Produkt nie nadaje się do pokrywania materiałami termoizolacyjnymi; P23. Produkt można instalować i używać na normalnie palnych powierzchniach; P24. Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym II - ochrona przed porażeniem elektrycznym jest zapewniona nie tylko przez podstawową izolację, ale także przez podwójną lub wzmożoną izolację; P25. Klasa III ochrony przed porażeniem elektrycznym - ochrona przed porażeniem elektrycznym jest zapewniona przez dostarczenie produktu z bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia wyższego niż bezpieczne; P26. Produkt można używać tylko wewnątrz pomieszczeń; P27. Uszkodzony dyfuzor światła, ekran lub osłona ochronna muszą być natychmiast wymienione; P28. Źródło światła zawarte w tej oprawie może być wymienione tylko przez producenta lub jego agenta serwisowego bez nieodwracalnego uszkodzenia oprawy; P29. Urządzenie sterujące musi być wymienione przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę; P30. Zakres temperatury pracy. Materiały produktu: żelazo, polistyren, aluminium.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA [B]

B1 Panel LED; B2 Urządzenie sterujące (sterownik); B4 Podręcznik użytkownika; B5 Indywidualne opakowanie.

MONTAŻ [M]

Instalacja musi być wykonana przez specjalistę z odpowiednimi kwalifikacjami. Wszelkie prace należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Proszę zakończyć instalację zgodnie z podanym schematem. Połączenie musi być wykonane za pomocą złączki zaciskowej

dostarczonej z produktem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność mechanicznego mocowania i połączenia. Produkt można używać tylko w sieci, która spełnia wymagania energetyczne i standardy jakości określone przez prawo.

CECHY FUNKCJONALNE

Ten produkt można używać tylko wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJE KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu, a produkt powinien być schłodzony. Czyścić tylko miękkimi i suchymi ściereczkami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Nie przykrywać panelu ani urządzenia sterującego materiałami termoizolacyjnymi; zapewnić swobodny dostęp powietrza. Produkt może nagrzać się do wysokich temperatur. UWAGA! Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę LED. Produkt może być zasilany tylko napięciem znamionowym lub napięciem w określonym zakresie. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym dyfuzorem światła, ekranem, osłoną ochronną, okablowaniem lub punktami połączeń. Produkt nie może być używany w niekorzystnych warunkach, takich jak kurz, woda, wilgoć, wibracje, atmosfera wyciuchowa, opary lub chemiczne opary itp. Nie próbować naprawiać ani demontować produktu samodzielnie, ponieważ może to unieważnić gwarancję. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do, na przykład, pożaru, oparzeń, porażenia prądem, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materiałowych i niematerialnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany podrecznika użytkownika i wprowadzania aktualizacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja podręcznika użytkownika jest dostępna do pobrania na stronie www.videx.com.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed dostarczeniem do bezpośredniego punktu sprzedaży produkt musi być przechowywany w opakowaniu producenta w temperaturze od -20°C do +40°C, w suchym pomieszczeniu i bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Transport może być realizowany transportem lądowym, morskim, lotniczym w opakowaniu transportowym producenta.

GWARANCJA

Okres gwarancji na produkt jest podany na indywidualnym opakowaniu i rozpoczyna się od daty sprzedaży. W okresie gwarancji wadliwy produkt może być wymieniony lub zwrocony z dowodem zakupu i zachowaniem wszystkich komponentów i akcesoriów. Następujące przypadki nie są objęte ograniczoną gwarancją: Niewłaściwe użycie produktu i uszkodzenie jego komponentów; Nieautoryzowany demontaż lub obecność głębokich uszkodzeń mechanicznych produktu; Uszkodzenia spowodowane siłą wścżą.

CZ – ČESKY

Vestavný LED panel

Děkujeme za váš nákup! Před instalací si prosím přečtěte tento uživatelský manuál.

ÚČEL A POUŽITÍ PRODUKTU

Tento produkt je určen pro obecné osvětlení kanceláří a dalších obytných prostor.

TECHNICKÉ PARAMETRY [P]

P1. Jmenovitá napětí a frekvence; P2. Jmenovitý výkon; P3. Jmenovitý světelný tok; P4. Jmenovitý užitečný světelný tok vestavěného světelného zdroje (LED modulu); P5. Korelovaná teplota chromatickosti; P6. Tento produkt je vybaven světelným zdrojem s energetickou třídou <X>; P7. Energetická třída svítidla podle technických předpisů Ukrajiny; P8. Jmenovitý vstupní proud; P9. Jmenovitý čísel výkonu; P10. Hmotnost produktu; P11. Rozměry produktu; P12. Produkt není kompatibilní s stmívači; P13. Index podání barev; P14. Úhel paprsku; P15. Jmenovitá životnost L70B50; P16. Třída ochrany proti prachu a vlhkosti. Zajištěna ochrana proti pevným cizím předmětům větším než 12 mm; P17. Počet cyklů zapnutí před poruchou; P18. Světlo funguje bez viditelného blikání; P19. Doba zahřátí na 100% plného světelného toku; P20. Produkt neobsahuje rtuť; P21. Minimální vzdálenost od osvětlovaných objektů; P22. Produkt není vhodný pro zakrytí tepelně izolačními materiály; P23. Produkt lze instalovat a používat na normálně hořlavých površích; P24. Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem II - ochrana proti úrazu elektrickým proudem je zajištěna nejen základní izolací, ale také dvojitou nebo zesílenou izolací; P25. Třída III ochrany proti úrazu elektrickým proudem - ochrana proti úrazu elektrickým proudem je zajištěna napájením produktu bezpečným velmi nízkým napětím (SELV) bez rizika vytvoření napětí vyššího než bezpečného; P26. Produkt lze používat pouze v interiéru; P27. Poškozený difuzor světla, obrazovka nebo ochranný kryt je nutné okamžitě vyměnit; P28. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle může být vyměněn pouze výrobcem nebo jeho servisním agentem bez nevratného poškození svítidla; P29. Řídící zařízení musí být vyměněno kvalifikovaným odborníkem; P30. Provozní teplotní rozsah. Materiály produktu: železo, polystyren, hliník.

Obsah balení [B]

B1 LED panel; B2 Řídící zařízení (driver); B4 Uživatelský manuál; B5 Individuální balení.

MONTÁŽ [M]

Instalace musí provádět odborník s odpovídající kvalifikací. Veškeré práce musí být prováděny s odpojeným napájením. Dokončete instalaci podle příloženého schématu. Pripojení musí být provedeno pomocí svorkovnice dodané s produktem. Před prvním použitím je nutné zkontrolovat správnost mechanického upevnění a připojení. Produkt lze používat pouze v síti, která splňuje energetické požadavky a standardy kvality stanovené zákonem.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

Tento produkt lze používat pouze v interiéru.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A BEZPEČNOST

Veškeré údržbové práce by měly být prováděny s vypnutým napájením a produkt by měl být ochlazen. Čistěte pouze měkkými a suchými hadříky. Nepoužívejte chemické čističe prostředky. Nepřikryvejte panel ani řídicí zařízení tepelně izolačními materiály; zajištěte volný přístup vzduchu. Produkt se může zahřát na vysoké teploty. POZOR! Nedívejte se přímo do LED paprsku. Produkt může být napájen pouze jmenovitým napětím nebo napětím v rámci daného rozsahu. Je zakázáno používat produkt s poškozeným difuzorem světla, obrazovkou, ochranným krytem, kabeláží nebo přípojovacími body. Produkt nelze používat v nepříznivých podmínkách, jako je prach, voda, vlhkost, vibrace, výbušná atmosféra, výpary nebo chemické výpary atd. Nepokoušejte se produkt opravovat nebo rozebrat sami, protože to může zrušit záruku. Nedodržání těchto pokynů může vést například k požáru, popáleninám, úrazu elektrickým proudem, fyzickým zraněním a dalším materiálům a nemateriálním škodám. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů. Výrobce si vyhrazuje právo změnit uživatelský manuál a provádět technické aktualizace bez předchozího upozornění. Nejnovější verze uživatelského manuálu je k dispozici ke stažení na www.videx.com.pl.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Před dodáním do přímoého prodejního místa musí být produkt skladován v obalu výrobce při teplotě od -20°C do +40°C, v suché místnosti a bez vystavení přímému slunečnímu záření. Přeprava může být prováděna pozemní, námořní, leteckou dopravou v přepravním obalu výrobce.

ZÁRUKA

Záruční doba na produkt je uvedena na individuálním balení a začíná běžet od data prodeje. Během záruční doby může být vadný produkt vyměněn nebo vrácen s dokladem o koupi a zachováním všech komponentů a příslušenství. Následující případy nespádají do omezené záruky: Nesprávné použití produktu a poškození jeho komponentů; Neautorizované rozebírání nebo přítomnost hlubokých mechanických poškození produktu; Poškození v důsledku vyšší moci.

SK - SLOVENČINA

Vestavný LED panel

Ďakujeme za váš nákup! Pred inštaláciou si prosím prečítajte tento používateľský manuál.

ÚČEL A POUŽITIE PRODUKTU

Tento produkt je určený na všeobecné osvetlenie kancelárií a iných obytných priestorov.

TECHNICKÉ PARAMETRE [P]

P1. Menovitá napätie a frekvencia; P2. Menovitý výkon; P3. Menovitý svetelný tok; P4. Menovitý užitočný svetelný tok vstavaného svetelného zdroja (LED modulu); P5. Korelovaná teplota chromatickosti; P6. Tento produkt je vybavený svetelným zdrojom s energetickou triedou <X>; P7. Energetická trieda svietidla podľa technických predpisov Ukrajiny; P8. Menovitý vstupný prúd; P9. Menovitý čísel výkonu; P10. Hmotnosť produktu; P11. Rozmery produktu; P12. Produkt nie je kompatibilný s stmievačmi; P13. Index podania farieb; P14. Úhol lúča; P15. Menovitá životnosť L70B50; P16. Trieda ochrany proti prachu a vlhkosti. Zabezpečená ochrana proti pevným cudzím predmetom väčším ako 12 mm; P17. Počet cyklov zapnutia pred poruchou; P18. Svetlo funguje bez viditeľného blikania; P19. Doba zahrievania na 100% plného svetelného toku; P20. Produkt neobsahuje ortuť; P21. Minimálna vzdialenosť od osvetľovaných objektov; P22. Produkt nie je vhodný na zakrytie tepelnoizolačnými materiálmi; P23. Produkt možno inštalovať a používať na normálne hořlavých povrchoch; P24. Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom II - ochrana proti úrazu elektrickým prúdom je zabezpečená nielen základnou izoláciou, ale aj dvojitou alebo zesílenou izoláciou; P25. Trieda III ochrany proti úrazu elektrickým prúdom - ochrana proti úrazu elektrickým prúdom je zabezpečená napájením produktu bezpečným veľmi nízkym napätím (SELV) bez rizika vytvorenia napätia vyššieho ako bezpečného; P26. Produkt možno používať iba v interiéri; P27. Poškodený difúzor svetla, obrazovka alebo ochranný kryt je potrebné okamžite vymeniť; P28. Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže byť vymenený iba výrobcem alebo jeho servisným agentom bez nevratného poškodenia svietidla; P29. Riadiace zariadenie musí byť vymenené kvalifikovaným odborníkom; P30. Prevádzkový teplotný rozsah. Materiály produktu: železo, polystyrén, hliník.

Obsah balenia [B]

B1 LED panel; B2 Riadiace zariadenie (driver); B4 Používateľský manuál; B5 Individuálne balenie.

MONTÁŽ [M]

Inštaláciu musí vykonať odborník s príslušnou kvalifikáciou. Všetky práce musia byť vykonávané s odpojeným napájaním. Dokončíte inštaláciu podľa príloženej schémy. Pripojenie musí byť vykonané pomocou svorkovnice dodanej s produktom. Pred prvým použitím je potrebné skontrolovať správnosť mechanického upevnenia a pripojenia. Produkt možno používať iba v sieti, ktorá spĺňa energetické požiadavky a standardy kvality stanovené zákonom.

FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY

Tento produkt možno používať iba v interiéri.

POKYNY NA ÚDRŽBU

