

KARTA TECHNICZNA



LED Żarówka



VIDEX®



120°



Ra ≥ 80

ON/OFF
20 000

20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	7 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	60 mA

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	600 Lm
Temperatura barwowa światła	4000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	120°

VIDEX-GU10-7W-NW

INDEKS: VLE-MR16e-07104

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	20000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania	wewnątrz
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20


Wymiary

Kod EAN	5904405540527
Wysokość	55 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	50 mm
Głębokość	50 mm

VIDEX®

VIDEX-GU10-7W-NW

INDEKS: VLE-MR16e-07104



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



120°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



Ra ≥ 80

— Ra > 80 - indeks oddawania barw



20 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



20 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią