

KARTA TECHNICZNA



LED Lampka biurkowa z możliwością przyciemniania



GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Produkt zawierający źródło światła
Wymienne źródło światła	nie
Wymienny zasilacz	tak

Rodzaj źródła światła

Klasa efektywności energetycznej źródła światła **F**

Możliwość przyciemniania	3 - stopniowy
--------------------------	---------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	45mA
Interfejs wejściowy	Zasilacz sieciowy
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

Parametry fotometryczne

VIDEX-DESK-LAMP-OSLO

INDEKS: VLE-TF02W

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 490 Lm

Temperatura barwowa światła 5500K (zimny biały), 4000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały)

Kąt rozproszenia 120°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Cykle włącz/wyłącz 25000

Godziny pracy (L70B50) 30000 godz

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w kuli (360°)

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Biurko
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Biały
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-10° +40°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Plastik

Wymiary

Kod EAN	5904405541227
Wysokość	333 mm
Opakowanie zbiorcze	16 szt.
Szerokość	120 mm
Głębokość	167 mm

VIDEX®

VIDEX-DESK-LAMP-OSLO

INDEKS: VLE-TF02W

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja




VIDEX®**VIDEX-DESK-LAMP-OSLO****INDEKS: VLE-TF02W**

Short touch - change the light color temperature
Long touch - smooth dimming



INDEKS: VLE-TF02W



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - zapewniana nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmacnioną



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Znamionowy kąt rozsyłu światła



— Ra > 80 - indeks oddawania barw



— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



— Żywotność nominalna (godzin)



— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



— Produkt posiada 3-stopniową regulację jasności



— Zakres temperatur pracy



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią