

## KARTA TECHNICZNA



LED Lampka biurkowa z możliwością przyciemniania



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



120°



ON/OFF

25 000



40 000 h



Free



Dimmable



-10° +40°C



Free



IP20

## GWARANCJA 2 LATA

### Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Produkt zawierający źródło światła
Wymienny zasilacz	tak
Wymienne źródło światła	nie

### Rodzaj źródła światła

Klasa efektywności energetycznej źródła światła **F**

Możliwość przyciemniania tak

Technologia LED

### Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 17 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 100-240 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 150 mA

Interfejs wejściowy Zasilacz sieciowy

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II

## VIDEX VL-TF14W

### INDEKS: VL-TF14W

### Parametry fotometryczne

Luminous flux	1000 Lm
Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	1700 Lm
Temperatura barwowa światła	4100K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	120°
Wskaźnik oddawania barw	Ra ≤ 98
Cykle włącz/wyłącz	25000
Godziny pracy (L70B50)	40000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

### Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Biurko
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Biały
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-10° +40°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Plastik

### Wymiary

Kod EAN	4820246480642
W paczce	1 szt.
Wysokość	625 mm

**VIDEX®**

VIDEX VL-TF14W

**INDEKS: VL-TF14W****Opakowanie zbiorcze** 6 szt.**Szerokość** 204 mm**Głębokość** 204 mm**Znaki oznaczające towary****Oznakowanie opakowań**CE,  
Utylizacja

The low reflection index of the lamp light reduces discomfort caused by glare from illuminated objects

**UGR < 19**

# VIDEX®

## VIDEX VL-TF14W

### INDEKS: VL-TF14W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Short touch - ON/OFF  
Long touch - smooth dimming



Produkt musi być używany wewnątrz



Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - zapewniana nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmacnioną



Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



120°

— Znamionowy kąt rozsyłu światła



25 000

— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



40 000 h

— Żywotność nominalna (godzin)



Free

— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



Dimmable

— Produkt obsługuje regulację jasności



-10° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP20

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią