

## KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA CZOŁÓWKA LED

# VIDEX®



## GWARANCJA 2 LATA

### NEUTRAL WHITE



### 5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Parametry ogólne

Tryb działania	HIGH, LOW, STROBE, RED ON, RED FLASH
Wymienne źródło światła	nie

## Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

## Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	5 W
Interfejs wejściowy	Micro USB

## Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	270 Lm
Szczytowa intensywność światła	700 cd

## VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

### INDEKS: VLF-H045Z

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
-----------------------------	-------------------------

## Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion
Pojemność baterii	1800 mAh
Wskaźnik baterii	5 level
Wymienna bateria	nie
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)

## Wymiary

Kod EAN	4820246481052
W paczce	1 szt.
Wysokość	46 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	70 mm
Głębokość	38 mm
Masa netto jednostki	122g

## Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	----------------

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

**INDEKS: VLF-H045Z**

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

**INDEKS: VLF-H045Z**

# VIDEX®

## VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

### INDEKS: VLF-H045Z



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



1m  
SHOCK  
RESISTANT

Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra



Not Dimmable

Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP65

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków