

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA CZOŁÓWKA LED

VIDEX®



GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, RED FLASH
Wymienne źródło światła	nie

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	tak
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Interfejs wejściowy	USB-C
---------------------	-------

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	1000 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały), Czerwony
Szczytowa intensywność światła	11660 cd

Dodatkowe informacje

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-pol
Pojemność baterii	2000 mAh
Wskaźnik baterii	5 level
Wymienna bateria	nie
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Poliamid

Wymiary

Kod EAN	4820246489560
W paczce	1 szt.
Wysokość	49 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	80 mm
Głębokość	46 mm
Masa netto jednostki	123g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	----------------

VIDEX®

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

VIDEX®

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

VIDEX®

VIDEX VLF-H047Z 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H047Z

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra



Dimmable

Produkt obsługuje regulację jasności



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP65

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków