

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA CZOŁÓWKA LED

VIDEX®

2m
SHOCK
RESISTANT

Not Dimmable



-20° +40°C



Free



IP67

GWARANCJA 3 LATA

Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, RED HIGH, RED LOW, RED FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD MIDDLE, FLOOD LOW, SPOT HIGH, SPOT MIDDLE, SPOT LOW
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	20 W, 10 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	2000 Lm
Szczytowa intensywność światła	4000 cd

VIDEX VLF-H066A 2000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H066A

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały), Czerwony
------------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	2 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V, 3 V
Typ Baterii	Li-ion 18650, CR123A (2pcs)
Pojemność baterii	2200 mAh
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP67
Materiał obudowy	Aluminium anodowane lotnicze

Wymiary

Kod EAN	4820246488143
W paczce	1 szt.
Wysokość	25.5 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	100 mm
Głębokość	34 mm
Masa netto jednostki	165g

VIDEX®

VIDEX VLF-H066A 2000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H066A

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

CE,
Utylizacja

VIDEX®

VIDEX VLF-H066A 2000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H066A

VIDEX®

VIDEX VLF-H066A 2000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H066A

VIDEX®

VIDEX VLF-H066A 2000Lm 5000K

INDEKS: VLF-H066A

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



2m
SHOCK
RESISTANT

Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 2 metrów



Not Dimmable

Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP67

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1 metra



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie