

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA LATARKA LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



GWARANCJA 3 LATA

COLD WHITE



5700K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

Parametry ogólne

Tryb działania	HIGH, LOW, STROBE
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	10 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	600 Lm
Szczytowa intensywność światła	3320 cd

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H

Temperatura barwowa światła	5700K (zimny biały)
-----------------------------	---------------------

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion 16340
Pojemność baterii	800 mAh
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP68
Materiał obudowy	Aluminium anodowane lotnicze

Wymiary

Kod EAN	4820246481038
W paczce	1 szt.
Wysokość	74.5 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	24 mm
Głębokość	27 mm
Masa netto jednostki	79g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	----------------

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H

VIDEX®
MODEL | A055H

HIGH UTILITY ULTRACOMPACT
RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT



600
MAX LUMENS

HEAD&HAND
USE

TYPE-C

2m
IP68

1m
IMPACT
RESISTANCE

VIDEX®
MODEL | A055H

LUMINUS SST
10W 5700K



Energy efficient led provides maximum output 600 lumens,
beam distance 115m and long service life up to 50000 hours.

VIDEX®
MODEL | A055H

TEXTURED REFLECTOR



New textured reflector provides
a wider illumination area.

VIDEX®
MODEL | A055H

TEMPERED GLASS



Textured reflector for even light distribution.
Tempered glass is more resistant to scratches, high temperatures
and has better light transmission properties.

VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H



VIDEX®

VIDEX VLF-A055H 600Lm 5700K

INDEKS: VLF-A055H



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra



— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



— Zakres temperatur pracy



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i długotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość ponad 1 metr