

VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K

INDEKS: VLF-A105RH

KARTA TECHNICZNA



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



GWARANCJA 3 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	10 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 1200 Lm

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A105RH

Szczytowa intensywność światła	5200 cd
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion 18650
Pojemność baterii	2200 mAh
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP66
Materiał obudowy	Aluminium anodowane lotnicze

Wymiary

Kod EAN	4820246481007
W paczce	1 szt.
Wysokość	127 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	28 mm
Głębokość	28 mm
Masa netto jednostki	83g

VIDEX®**ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K****INDEKS: VLF-A105RH****Znaki oznaczające towary****Oznakowanie opakowań**CE,
Utylizacja

VIDEX[®]**ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K****INDEKS: VLF-A105RH**

VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K

INDEKS: VLF-A105RH



VIDEX®
MODEL | A105RH

MULTITASKING RECHARGEABLE
LED FLASHLIGHT



1200
MAX LUMENS



SWIVEL
HEAD



TYPE-C



IP66



1m
IMPACT
RESISTANCE

VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K

INDEKS: VLF-A105RH



VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K

INDEKS: VLF-A105RH



VIDEX®
MODEL | A105RH

VIDEX®
MODEL | A105RH

ANODIZED METAL SWITCH



Switch on/off the light, select the modes, and lock the flashlight. Press and hold for quick access to strobe mode. The flashlight's scheme memorizes the previously selected lighting mode (except strobe mode) and applies it at a next power-on.



VIDEX®
MODEL | A105RH

Water resistance IP66 gives reliable protection from any precipitation.

VIDEX®
MODEL | A105RH

INTEGRATED FOUR-LEVEL
LED BATTERY INDICATOR



CHARGE 100-85%
CHARGE 85-50%
CHARGE 50-25%
CHARGE 25-1%

VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K

INDEKS: VLF-A105RH



VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A105RH

VIDEX®
MODEL | A105RH



Scratch resistant tempered glass lens easily stands against high temperatures.

VIDEX®
MODEL | A105RH



Copper-made springs keep flexible over the years and guarantee a firm contact.

VIDEX®
MODEL | A105RH



**WITH BATTERY
2200mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	1200 Lm	700 Lm	420 Lm	220 Lm	30 Lm	700 Lm
RUNTIME	1h*	1h 30min	2h 35min	5h 40min	80h	2h
DISTANCE	135m	104m	80m	57m	30m	104m
INTENSITY	5200cd	2680cd	1608cd	816cd	300cd	2680cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 18650 2200mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.
*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

VIDEX® PROGRAM ROOT
MODEL | A105RH



```

graph TD
    Start[Start position] --> OFF1[OFF]
    Start --> ON1[ON]
    Start --> ONOFF[ON/OFF]
    Start --> OFF2[OFF]
    Start --> OFF3[OFF]

    OFF1 -- "Press and hold for 0.5 sec" --> ON2[ON]
    ON2 -- "Press and hold for 0.5 sec" --> OFF3

    ON1 -- "Click" --> Cycle[> MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO >]
    Cycle --> ON1

    ONOFF -- "Press and hold for 3 sec" --> STROBE[STROBE]
    STROBE -- "Click" --> EXIT[Exit]

    OFF2 -- "Click" --> BATT[Battery status]

    OFF3 -- "Double click" --> LOCK[Lock]
    LOCK -- "Double click" --> UNLOCK[Unlock]
  
```

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®

ŁADOWALNA LATARKA LED VLF-A105RH 1200Lm
5000K

INDEKS: VLF-A105RH

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu
oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera
razem z innymi odpadami



1m
SHOCK
RESISTANT

— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości
do 1 metra



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami
światła



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Hg
Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP66

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt
ma pełną ochronę przed kurzem i silnymi
strumieniami wody