

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A105Z

## KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA LATARKA LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



## GWARANCJA 3 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

### Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

### Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

### Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	10 W
Interfejs wejściowy	USB-C

### Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 1200 Lm

## VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

### INDEKS: VLF-A105Z

Szczytowa intensywność światła	11600 cd
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)

### Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion 18650
Pojemność baterii	2200 mAh
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP44
Materiał obudowy	Aluminium anodowane lotnicze

### Wymiary

Kod EAN	4820246481021
W paczce	1 szt.
Wysokość	140 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	29 mm
Głębokość	29 mm
Masa netto jednostki	99g

# VIDEX®

VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

INDEKS: VLF-A105Z

## Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

CE,  
Utylizacja



**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

**INDEKS: VLF-A105Z**

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

**INDEKS: VLF-A105Z**

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

**INDEKS: VLF-A105Z**

**VIDEX<sup>®</sup>**  
MODEL | A105Z

ZOOMABLE RECHARGEABLE  
FLASHLIGHT

**1200**  
MAX LUMENS

ZOOM  
TYPE-C  
IP44  
1m  
IMPACT  
RESISTANCE

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

### INDEKS: VLF-A105Z



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

### INDEKS: VLF-A105Z



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

### INDEKS: VLF-A105Z



**VIDEX®**  
MODEL | A105Z

WITH BATTERY  
**2200mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	1200 Lm	650 Lm	425 Lm	260 Lm	30 Lm	650 Lm
RUNTIME	1h 30min*	1h 40min	2h 30min	5h 20min	83h	1h 40min
DISTANCE	215m	156m	130m	104m	35m	156m
INTENSITY	11600cd	6096cd	4200cd	2120cd	312cd	6096cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 18650 2200mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.  
\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K

### INDEKS: VLF-A105Z



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra



— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



— Zakres temperatur pracy



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Zapewniona ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm i większej oraz ochrona przed bryzgami wody