

VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R

KARTA TECHNICZNA

**ŁADOWALNA LATARKA LED**

Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



GWARANCJA 3 LATA

COLD WHITE



6500K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kúlm valge.

Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, STROBE
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	20 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 1700 Lm

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R

Szczytowa intensywność światła	10960 cd
Temperatura barwowa światła	6500K (zimny biały)

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion 21700, Li-ion 18650
Pojemność baterii	4000 mAh
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP68
Materiał obudowy	Aluminium anodowane lotnicze

Wymiary

Kod EAN	4820246480994
W paczce	1 szt.
Wysokość	131 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	31 mm
Głębokość	31 mm
Masa netto jednostki	85g

VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

CE,
Utylizacja



VIDEX[®]

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R

VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R



VIDEX®
MODEL | A156R

RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT

1700
MAX LUMENS

ROTARY SWITCH TYPE-C IP68 1m IMPACT RESISTANCE

VIDEX®
MODEL | A156R

ROTARY SWITCH

With the significant tactile click when turning the switch and contrasting markings, it is convenient to find the desired lighting mode.

VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R



VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R

VIDEX®

MODEL | A156R



Copper-made springs keep flexible over the years and guarantee good conduction. Intelligent scheme protects the battery from over charge, over discharge, over heat and reverse polarity.

VIDEX®

MODEL | A156R

DETACHABLE CLIP



The clip is useful when you need to hang a flashlight so that it does not interfere and is always at hand.

VIDEX®

MODEL | A156R



The back side of the flashlight has loops for lanyard.



VIDEX®

MODEL | A156R



Tempered glass is more resistant to scratches and withstands high temperatures.

VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEKS: VLF-A156R

VIDEX®
MODEL | A156R



WITH BATTERY 4000mAh

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
OUTPUT	1700 Lm	770 Lm	480 Lm	160 Lm	770 Lm
RUNTIME	2h 45min*	3h	5h	17h 50min	4h 45min
DISTANCE	210m	155m	135m	87m	155m
INTENSITY	10960cd	6000cd	4560cd	1900cd	6000cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 21700 4000mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.
*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

VIDEX®
MODEL | A156R

PROGRAM ROOT



Note: Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®
MODEL | A156R



USER'S MANUAL, WARRANTY CARD. LI-ION BATTERY 4000MAH. FLASHLIGHT. LANYARD. CHARGING CABLE.

KIT CONTENT

SPARE SILICONE RINGS

SIZE 131x31mm
WEIGHT 85g (without battery)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra



Not Dimmable

Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



Free

Produkt nie zawiera rtęci



IP68

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i długotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość ponad 1 metr