

INDEKS: VLF-A355C

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWALNA LATARKA LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



GWARANCJA 3 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Tryb działania	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	20 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 4000 Lm

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C

Szczytowa intensywność światła	8500 cd
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	1 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion 18650, Li-ion 26650
Pojemność baterii	5000 mAh
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP68
Materiał obudowy	Aluminium anodowane lotnicze

Wymiary

Kod EAN	4820246483117
W paczce	1 szt.
Wysokość	130 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	34 mm
Głębokość	33 mm
Masa netto jednostki	103g

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C**Znaki oznaczające towary****Oznakowanie opakowań**CE,
Utylizacja

VIDEX[®]

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C

VIDEX®

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C



VIDEX®
MODEL | A355C

HIGH POWER RECHARGEABLE
LED FLASHLIGHT



4000
MAX LUMENS

76h
MAX
RUNTIME

FLUX
STABILIZATION

IP68

1m
SHOCKPROOF

VIDEX®

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C



VIDEX®

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C



VIDEX®

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

INDEKS: VLF-A355C



INDEKS: VLF-A355C



VIDEX®
MODEL | **A355C**

WITH BATTERY 5000mAh

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	4000 Lm	1000 Lm	500 Lm	250 Lm	30 Lm	1000 Lm
RUNTIME	2h 15min*	2h 30min	6h	10h 30min	78h	2h 40min
DISTANCE	185m	100m	70m	53m	20m	100m
INTENSITY	8500cd	3000cd	1600cd	690cd	88cd	3000cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 26650 5000mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.

*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.



VIDEX®
MODEL | **A355C**

KIT CONTENT

- SPARE SILICONE RINGS
- USER'S MANUAL, WARRANTY CARD.
- LI-ION BATTERY
- FLASHLIGHT
- CHARGING CABLE
- LANYARD

SIZE 130x34x33mm
WEIGHT 103g (without battery)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.




VIDEX®
MODEL | **A355C**


PROGRAM ROOT


Start position	Action A	Result	Action B	Result
OFF	Press and hold for 0.5 sec.	ON	Press and hold for 0.5 sec.	OFF
ON	Click	> MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO >		
ON/OFF	Press and hold for 3 sec.	STROBE	Click	Exit
OFF	Click	Battery status		
OFF	Double click	Lock	Double click	Unlock


Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected fighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.


CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE


 Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami

 — Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 1 metra

 — Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła

 — Zakres temperatur pracy -20° +40°C

 — Produkt nie zawiera rtęci

 — Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i długotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość ponad 1 metr