

KARTA TECHNICZNA



WIELOFUNKCYJNA ŁADOWANA LATARKA LED

VIDEX®



GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Tryb działania	RED ON, RED FLASH, GREEN ON, FLOOD, FLOOD+SPOT, SPOT ON
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	tak
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	10 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse)	1500 Lm
Szczytowa intensywność światła	4200 cd
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały), 2700-6500K, Czerwony, Zielony

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000K

INDEKS: VLF-M048

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	2 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion 18650 (2pcs)
Pojemność baterii	2200 mAh (2pcs)
Wskaźnik baterii	5 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP66
Materiał obudowy	Poliamid

Wymiary

Kod EAN	4820246488150
W paczce	1 szt.
Wysokość	102 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	92 mm
Głębokość	40 mm
Masa netto jednostki	289g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	----------------

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000K

INDEKS: VLF-M048



VIDEX[®]

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000K

INDEKS: VLF-M048

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000K

INDEKS: VLF-M048



VIDEX[®]

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000K

INDEKS: VLF-M048

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000K

INDEKS: VLF-M048

jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



2m

SHOCK RESISTANT

— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 2 metrów



Dimmable

— Produkt obsługuje regulację jasności



-20° +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP66

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i silnymi strumieniami wody