

VIDEX®

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366

KARTA TECHNICZNA



TAKTYCZNA LATARKA LED



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



GWARANCJA 3 LATA

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Tryb działania	HIGH, MOON, STROBE, RED HIGH, RED LOW
Wymienne źródło światła	nie
Gwarancja na akumulator	1 rok

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	10 W
Interfejs wejściowy	USB-C

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny zawartego źródła światła (Φuse) 1000 Lm

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	11200 cd

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Ochrona przed upadkiem	2 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Pojemność baterii	2200 mAh
Typ Baterii	Li-ion 18650
Wskaźnik baterii	4 level
Wymienna bateria	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP66
Materiał obudowy	Aluminium anodowane

Wymiary

Kod EAN	4820246486798
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	145 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	30 mm
Masa netto jednostki	112g

Znaki oznaczające towary

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366**Oznakowanie opakowań**

CE, Utylizacja



VIDEX®

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366



VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366

VIDEX®


VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366

VIDEX®

VIDEX VLF-AT366 1000Lm 5000K

INDEKS: VLF-AT366



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Ochrona jest skuteczna przy upadku z wysokości do 2 metrów



Not Dimmable

— Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła



-20° - +40°C

— Zakres temperatur pracy



Free

— Produkt nie zawiera rtęci



IP66

— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Produkt ma pełną ochronę przed kurzem i silnymi strumieniami wody