

KARTA TECHNICZNA



Ładowarka do akumulatorów



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



Free

GWARANCJA 1 ROK

Parametry ogólne

Zgodny	26650, 26500, 21700, 18650, 17500, 16340, 14500, 10440
--------	---

Parametry elektryczne

Interfejs wejściowy	Micro USB
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

Dodatkowe informacje

Kolor obudowy	Czarny
Zakres temperatur pracy	0° +35°C
Napięcie baterii	3.7 V
Typ Baterii	Li-ion / IMR
Zawartość rtęci	nie
Materiał obudowy	ABS

Wymiary

Kod EAN	4820246483131
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	100 mm

VIDEX VCH-L201

INDEKS: VCH-L201

Szerokość	60mm
Głębokość	28 mm
Masa netto jednostki	55g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	-------------------



VIDEX[®]

VIDEX VCH-L201

INDEKS: VCH-L201



VIDEX®

VIDEX VCH-L201

INDEKS: VCH-L201

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - zapewniana nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmacnioną



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Produkt nie zawiera rtęci