

ТЕХНІЧНА КАРТА



Стельовий точковий світильник



VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Корпус світильника виготовлений з алюмінію - легкого і міцного металу, який не піддається корозії. Поверхня корпусу покрита матовою фарбою з піщаною текстурою, стійкою до дрібних подряпин.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла

кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга

АС 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення

Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом

I

Додаткова інформація

Місце установки

Стеля

Середовище використання

всередині

Захист від ударів

IK07

Колір корпусу

Чорний

Робоча температура

-20° +40°C

Вміст ртуті

не містить

Клас захисту, IP

IP20

VIDEX-GU10-CARMELO-BLACK

Артикул товару: VL-SPF05A-B

Матеріал корпусу

Алюміній

Розміри

Штрих-код

4820246482202

Кількість у коробі

20 шт.

Висота

100 мм

Ширина


55 мм

Глибина

55 мм



Артикул товару: VL-SPF05A-B



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



IK07

— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи