

ТЕХНІЧНА КАРТА



Стельовий точковий світильник



VIDEX®



IK07



-20° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Корпус світильника виготовлений з алюмінію - легкого і міцного металу, який не піддається корозії. Окремі частини корпусу вкриті прозорим лаком або матовою фарбою з піщаною текстурою, стійкою до дрібних подряпин.

Загальні параметри

Замінюване джерело світла кінцевим користувачем

Електричні параметри

Напруга АС 220-240 В, 50/60 Гц

Інтерфейс підключення Клемна колодка

Клас захисту від ураження електричним струмом I

Додаткова інформація

Місце установки Стеля

Середовище використання всередині

Захист від ударів IK07

Колір корпусу Білий

Робоча температура -20° +40°C

Вміст ртуті не містить

Клас захисту, IP IP20

VIDEX-GU10-TREVOR-WHITE

Артикул товару: VL-SPF03A-SPW

Матеріал корпусу Алюміній

Розміри

Штрих-код 4820246482066

Висота 120 мм

Кількість у коробі 20 шт.

Ширина 60 мм



Глибина 60 мм



VIDEX®

VIDEX-GU10-TREVOR-WHITE

Артикул товару: VL-SPF03A-SPW



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі



— Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого предмета)



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 4.06.2026