

VIDEX®

VIDEX-E27-A60-10W-NW

Артикул товару: VLE-A60e-10274

## ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Лампа



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



240°



Ra ≥ 80



20 000



20 000 h



Not Dimmable



-20° +40°C



No Flicker



No Flicker



CCT 4000K



Free



IP20

## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



### 4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevrtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

**Джерело світла або продукт, що його містить** Джерело світла

## Тип джерела світла

**Клас енергоефективності** F

**З можливістю затемнення** ні

**Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)** NDLS

**Підключене джерело світла (CLS)** ні

**Джерело світла з можливістю налаштування кольору** ні

**Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)** Живиться від мережі (MLS)

## VIDEX-E27-A60-10W-NW

### Артикул товару: VLE-A60e-10274

**Джерело світла високої яскравості** ні

**Антибліковий екран** ні

**Технологія** LED

## Електричні параметри

**Потужність** 10 Вт

**Напруга** AC 220-240 В, 50/60 Гц

**Максимальна сила струму** 87 мА

**Коефіцієнт зміщення (cos φ1)** 0.5

**Коефіцієнт виживання** 0.9

**Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт\*год/1000год)** 10

## Фотометричні параметри

**Useful luminous flux (Φuse)** 960 Lm

**Колірна температура світла** 4000K (нейтральний білий)

**Кут розсіювання** 240°

**Якість світла** Ra > 80

**Цикли Ввім/Вимк** 20000

**Ресурс роботи (L70B50)** 20000 год

**Значення корисного світлового потоку** у сфері (360°)

**Координати хроматичності (x)** 0.38

**Координати хроматичності (y)** 0.38

**Значення індексу кольоропередачі R9** >0

# VIDEX®

## VIDEX-E27-A60-10W-NW

Артикул товару: VLE-A60e-10274

Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби  $\geq 94.8\%$

Метрика мерехтіння (Pst LM)  $\leq 1$

Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)  $\leq 0.4$

Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)  $< 6$  (4000K)

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

### Додаткова інформація

Середовище використання	всередині
Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

### Розміри

Штрих-код	5904405540251
В упаковці	1 шт.
Висота	112 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	60 мм
Глибина	60 мм
Вага нетто одиниці	31г

### Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості, Утилізація
----------------------	---



# VIDEX®

## VIDEX-E27-A60-10W-NW

### Артикул товару: VLE-A60e-10274



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Не підходить для використання в умовах підвищеної вологості
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  — Номінальний кут випромінення  
240°
-  — Ra > 80 – індекс кольоропередачі  
Ra = 90
-  — Номінальна кількість циклів вмикання до відмови  
20 000
-  — Номінальний термін служби (годин)  
20 000 h
-  — Продукт несумісний із регуляторами світла  
Not Dimmable
-  — Діапазон робочих температур  
-20° - +40°C
-  — Мерехтіння світла не перевищує допустимого рівня  
No Flicker
-  — Виріб має мінімальне мерехтіння, яке не повинно викликати дискомфорт або небезпеку  
No Flicker
-  — Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)  
CCT 4000K
-  — Виріб не містить ртуті  
Free
-  — Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи  
IP20

Дата: 4.06.2026