

Артикул товару: VLE-BH12R-185

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник IP65 круглий















Артикул товару: VLE-BH12R-185

























156 мА Максимальна сила струму Клемна Інтерфейс підключення колодка Клас захисту від ураження Ш електричним струмом

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

3 можливістю затемнення	ні
Технологія	LED
Energy efficiency class of the contained light source	F

Електричні параметри

Потужність	18 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Фuse)	1900 Лм
Колірна температура світла	5000К (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	25000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля, Пласка поверхня, Стіна
Середовище використання	всередині, зовні
Захист від ударів	IK07
Колір корпусу	Сірий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні



Артикул товару: VLE-BH12R-185

Робоча температура	-20° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, ІР	IP65
Матеріал корпусу	Пластик

Розміри

Штрих-код	5904405540961
Висота	220 мм
Глибина	65 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	16 шт.
Ширина	220 мм

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація








Артикул товару: VLE-BH12R-185





Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Виріб необхідно використовувати поза приміщенням або на

Клас захисту від ураження електричним струмом II забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або

посиленою ізоляцією

Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта

Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу

Продукт відповідає вимогам директив ЄС

Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям

Номінальний кут випромінення

Ra > 80 - індекс кольоропередачі

Номінальна кількість циклів вмикання до відмови

IRO7
Pree

Not Dimmable

Not Dimmable Виріб витримує середній удар (наприклад, від тупого

Номінальний термін служби (годин)

Продукт несумісний із регуляторами світла

Виріб не випромінює ультрафіолет

°C ||E -20" +40°C Діапазон робочих температур

l/g Виріб не містить ртуті

%%

Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 30.08.2025