

VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-WHITE-4K

Артикул товару: VL-DL3S-244W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED світильник стельовий




Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®


VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-WHITE-4K

Артикул товару: VL-DL3S-244W



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	з боку виробника
Замінюване джерело світла	з боку виробника

Тип джерела світла

Клас енергоефективності вбудованого джерела світла	E
З можливістю затемнення	ні
Джерело світла спрямованого (DLS) або неспрямованого випромінювання (NDLS)	NDLS
Підключене джерело світла (CLS)	ні
Джерело світла з можливістю налаштування кольору	ні

Джерело світла, що живиться від мережі (MLS) або не живиться від мережі (NMLS)	Не живиться від мережі (NMLS)
Джерело світла високої яскравості	ні
Антибліковий екран	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	22 Вт
Напруга	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	218 мА
Інтерфейс підключення	Вільний дріт
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Коефіцієнт зміщення (cos φ1)	-
Коефіцієнт виживання	1
Енергоспоживання у включеному режимі джерела світла (кВт*год/1000год)	24

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	2900 Лм
Колірна температура світла	4000K (нейтральний білий)
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra > 80
Цикли Ввім/Вимк	20000
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год

Артикул товару: VL-DL3S-244W

Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)
Координати хроматичності (x)	0.38
Координати хроматичності (y)	0.38
Значення індексу кольоропередачі R9	>0
Коефіцієнт збереження світловіддачі в кінці номінального терміну служби	≥96%
Метрика мерехтіння (Pst LM)	-
Метрика стробоскопічного ефекту (SVM)	-
Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Додаткова інформація

Місце установки	Стеля
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Матеріал дифузора	Полікарбонат (PC), Поліпропілен (PP), Полістирол (PS)
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0.5 м
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-20° +40°C
Підходить для встановлення на/у нормально займисті поверхні	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20

Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)
------------------	-------------------

Розміри

Штрих-код	4820246485234
В упаковці	1 шт.
Висота	292 мм
Кількість у коробі	12 шт.
Ширина	292 мм
Глибина	28 мм
Вага нетто одиниці	820г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	Переробка відходів, CE, Утилізація
----------------------	------------------------------------




VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-WHITE-4K

Артикул товару: VL-DL3S-244W

Артикул товару: VL-DL3S-244W



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.

-  Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях
-  Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією
-  0,5 m
Мінімальна відстань від освітлюваного об'єкта
-  F
Виріб можна встановлювати та використовувати на нормально займистих поверхнях
-  Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу
-  CE
Продукт відповідає вимогам директив ЄС
-  Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
-  120°
— Номінальний кут випромінювання
-  CRI > 80
— Ra > 80 - індекс кольоропередачі
-  ON/OFF 20 000
— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови
-  30 000 h
— Номінальний термін служби (годин)
-  UV Free
— Виріб не випромінює ультрафіолет
-  Not Dimmable
— Продукт несумісний із регуляторами світла
-  -20° +40°C
— Діапазон робочих температур
-  SDCM $Ra > 80$
— Послідовність кольорів в еліпсах МакАдама (SDCM)
-  Hg Free
— Виріб не містить ртуті
-  IP20
— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи