

Артикул товару: VLE-TF02W

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа











Артикул товару: VLE-TF02W











Ra ≥ 80

25 000

30 000 h

Free







ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

_	_			
Зага	льні	пар	ам	етри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	так
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

3 можливістю затемнення	3 рівня
Energy efficiency class of the contained light source	F

Електричні параметри

Напруга	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	45 MA
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Фuse)	490 Лм	
Колірна температура світла	5500К (біле світло), 4000К (нейтральний білий), 3000К (тепле світло)	
Кут розсіювання	120°	
Якість світла	Ra > 80	
Цикли Ввім/Вимк	25000	
Ресурс роботи (L70B50)	30000 год	
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)	

Додаткова інформація

Середовище використання всередині Колір корпусу Білий Ультрафіолетове випромінювання ні Робоча температура -10° +40°C Вміст ртуті не містить Клас захисту, ІР ІР20		
Колір корпусу Білий Ультрафіолетове випромінювання ні Робоча температура -10° +40°C Вміст ртуті не містить Клас захисту, ІР ІР20	Місце установки	
Ультрафіолетове випромінювання ні Робоча температура -10° +40°C Вміст ртуті не містить Клас захисту, ІР ІР20	Середовище використання	всередині
Робоча температура -10° +40°C Вміст ртуті не містить Клас захисту, ІР ІР20	Колір корпусу	Білий
Вміст ртуті не містить Клас захисту, ІР ІР20	Ультрафіолетове випромінювання	ні
Клас захисту, IP IP20	Робоча температура	-10° +40°C
	Вміст ртуті	не містить
Матеріал корпусу Пластик	Клас захисту, IP	IP20
	Матеріал корпусу	Пластик

Розміри

Штрих-код	5904405541227	
Висота	333 мм	
Глибина	167 мм	
Кількість у коробі	16 шт.	
Ширина	120 мм	



Артикул товару: VLE-TF02W

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

Переробка відходів, СЕ, Утилізація







Артикул товару: VLE-TF02W



Short touch - change the light color temperature Long touch - smooth dimming














Артикул товару: VLE-TF02W

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Переробка відходів після закінчення терміну служби виробу



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Номінальний кут випромінення



— Ra > 80 - індекс кольоропередачі



Номінальна кількість циклів вмикання до



— Номінальний термін служби (годин)





— Виріб не випромінює ультрафіолет



- Виріб має 3-рівневе регулювання яскравості



— Діапазон робочих температур



Виріб не містить ртуті



Клас захисту від пилу та вологи. Захист від — твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 2.08.2025