

ТЕХНІЧНА КАРТА



LED Настільна лампа



120°



ON/OFF



40 000 h



Free



Dimmable



-10° +40°C



Free



IP20

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Джерело світла або продукт, що його містить	Продукт, що містить джерело світла
Замінюваний блок живлення	так
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	так
Технологія	LED
Energy efficiency class of the contained light source	F

Електричні параметри

Потужність	17 Вт
Напруга	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна сила струму	150 мА
Інтерфейс підключення	Адаптер змінного струму
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

VIDEX VL-TF14W

Артикул товару: VL-TF14W

Фотометричні параметри

Luminous flux	1000 Lm
Колірна температура світла	4100K (нейтральний білий)
Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1700 Лм
Кут розсіювання	120°
Якість світла	Ra ≤ 98
Цикли Ввім/Вимк	25000
Ресурс роботи	40000 год
Значення корисного світлового потоку	у сфері (360°)

Додаткова інформація

Місце установки	Письмовий стіл
Середовище використання	всередині
Колір корпусу	Білий
Ультрафіолетове випромінювання	ні
Робоча температура	-10° +40°C
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP20
Матеріал корпусу	Пластик

Розміри

Штрих-код	4820246480642
Висота	625 мм

VIDEX®**VIDEX VL-TF14W****Артикул товару: VL-TF14W**

Глибина	204 мм
Ширина	204 мм
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	6 шт.

Знаки маркування товарів**Маркування пакування**CE,
Утилізація

The low reflection index of the lamp light reduces discomfort caused by glare from illuminated objects

UGR<19

VIDEX®

VIDEX VL-TF14W

Артикул товару: VL-TF14W



Short touch - ON/OFF
Long touch - smooth dimming



Продукт необхідно використовувати в закритих приміщеннях



Клас захисту від ураження електричним струмом II - забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



120°

— Номінальний кут випромінювання



25 000

— Номінальна кількість циклів вмикання до відмови



40 000 h

— Номінальний термін служби (годин)



Free

— Виріб не випромінює ультрафіолет



Dimmable

— Виріб підтримує регулювання яскравості



-10° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP20

— Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих предметів розміром більше 12 мм; без захисту від вологи

Дата: 19.04.2025