

Артикул товару: VLF-H035C

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrallyno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, STROBE, COB, COB + HIGH, RED ON, RED FLASH
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	5 Вт + COB
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	410 Лм
--	--------

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C

Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	1840 кд

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	1800 мАг
Тип акумулятора	Li-ion
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

Розміри

Штрих-код	4820246481069
В упаковці	1 шт.
Висота	46 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	70 мм
Глибина	38 мм
Вага нетто одиниці	108г

Знаки маркування товарів

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C

Маркування пакування

CE,
Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



VIDEX®
MODEL | H035C

RECHARGEABLE LED HEADLAMP
WITH SENSOR



410
MAX LUMENS



1800 mAh
LI-ION



DUAL
LIGHT



IP65



1m
SHOCKPROOF



RED
LIGHT

VIDEX®
MODEL | H035C

COB 5W
5000K

CREE XTE 5W
5000K



Cree XTE 5W 5000K (Neutral white). Beam angle 80°, distance up to 86 m.
COB 5W 5000K (Neutral white). Beam angle 120°, distance up to 14 m.

VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



Артикул товару: VLF-H035C

VIDEX®
MODEL H035C
TILT MECHANISM



Adjust the light direction by tilting the headlamp by up to 45 degrees.

VIDEX®
MODEL H035C
PROGRAM ROOT

	Start position	Action A	Result	Action B	Result
SENSOR BUTTON	OFF	Press	ON SENSOR**	Hand wave	OFF/ON
	HIGH / LOW / FLASH / RED ON / RED FLASH / COB	Press	SENSOR ON**	Hand wave	OFF/ON*
	OFF	Press and hold for 0.5 sec	Battery status		
	OFF	Press and hold for 3 sec	Lock	Press and hold for 3 sec	Unlock
	OFF	Press	> ON HIGH > LOW > FLASH > RED ON > RED FLASH > OFF >		
	ON/OFF	Press and hold for 0.5 sec	COB ON	Press and hold for 0.5 sec	COB OFF

* Sensor remembers current lighting mode and applies it until the sensor mode will be deactivated.
Notes: The modes selection performs within 5 seconds. After this time, the next short press will turn off the light.
The headlamp automatically memorizes the last selected lighting mode (except COB mode) and applies it next time when turned on.
The Main Light modes and Flood Light (COB) mode can be turned on together unless the sensor is activated.

VIDEX®
MODEL H035C
KIT CONTENT



USER'S MANUAL



HEADLAMP










HEADBAND



CHARGING CABLE USB-C

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.

- 
Продукт відповідає вимогам директив ЄС
- 
Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям
- 
— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра
- 
— Продукт несумісний із регуляторами світла
- 
— Діапазон робочих температур -20° +40°C
- 
— Виріб не містить ртуті
- 
— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків