

Артикул товару: VLF-H035C

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 2 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, STROBE, COB, COB + HIGH, RED ON, RED FLASH
Замінюване джерело світла	ні

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	5 Вт + COB
Інтерфейс підключення	USB-C

## Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	410 Лм
--	--------

## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-H035C

Пікова інтенсивність світла	1840 кд
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)

## Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion
Ємність акумулятора	1800 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

## Розміри

Штрих-код	4820246481069
В упаковці	1 шт.
Висота	46 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	70 мм
Глибина	38 мм
Вага нетто одиниці	108г

## Знаки маркування товарів

**VIDEX®**

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C

Маркування пакування

CE,  
Утилізація

**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



# VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



VIDEX®  
MODEL | H035C

RECHARGEABLE LED HEADLAMP  
WITH SENSOR



**410**  
MAX LUMENS



1800 mAh  
LI-ION



DUAL  
LIGHT



IP65



1m  
SHOCKPROOF



RED  
LIGHT

VIDEX®  
MODEL | H035C

COB 5W  
5000K

CREE XTE 5W  
5000K



Cree XTE 5W 5000K (Neutral white). Beam angle 80°, distance up to 86 m.  
COB 5W 5000K (Neutral white). Beam angle 120°, distance up to 14 m.

# VIDEX®

VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H035C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-H035C 410Lm 5000K

### Артикул товару: VLF-H035C

**VIDEX®**  
MODEL | H035C

TILT MECHANISM



Adjust the light direction by tilting the headlamp by up to 45 degrees.

---

**VIDEX®**  
MODEL | H035C


PROGRAM ROOT

	Start position	Action A	Result	Action B	Result
	OFF	Press	ON SENSOR**	Hand wave	OFF/ON
	HIGH / LOW / FLASH / RED ON / RED FLASH / COB	Press	SENSOR ON**	Hand wave	OFF/ON*
	OFF	Press and hold for 0.5 sec	Battery status		
	OFF	Press and hold for 3 sec	Lock	Press and hold for 3 sec	Unlock
	OFF	Press	> ON HIGH > LOW > FLASH > RED ON > RED FLASH > OFF >		
	ON/OFF	Press and hold for 0.5 sec	COB ON	Press and hold for 0.5 sec	COB OFF

\*\* Sensor remembers current lighting mode and applies it until the sensor mode will be deactivated.  
\* Notes: The modes selection performs within 5 seconds. After this time, the next short press will turn off the light.  
The headlamp automatically memorizes the last selected lighting mode (except COB mode) and applies it next time when turned on.  
The Main Light modes and Flood Light (COB) mode can be turned on together unless the sensor is activated.

**VIDEX®**  
MODEL | H035C

KIT CONTENT



USER'S MANUAL

HEADLAMP

HEADBAND

CHARGING CABLE USB-C

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



Продукт несумісний із регуляторами світла



Діапазон робочих температур



Виріб не містить ртуті



Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків

Дата: 24.06.2026