

Артикул товару: VLF-H045Z

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, LOW, STROBE, RED ON, RED FLASH
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	5 Вт
Інтерфейс підключення	Micro USB

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	270 Лм
Пікова інтенсивність світла	700 кд

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H045Z

Колірна температура світла 5000K (нейтральний білий)

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion
Ємність акумулятора	1800 мАг
Індикатор заряду батареї	5 level
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP65
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)

Розміри

Штрих-код	4820246481052
В упаковці	1 шт.
Висота	46 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	70 мм
Глибина	38 мм
Вага нетто одиниці	122г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування CE, Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H045Z



VIDEX®

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H045Z



VIDEX®

VIDEX VLF-H045Z 270Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H045Z

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



Not Dimmable

— Продукт несумісний із регуляторами світла



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP65

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від струменів води з усіх напрямків