

VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A

ТЕХНІЧНА КАРТА



Налобний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

| | |
|---------------------------|---|
| Режим роботи | TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS |
| Замінюване джерело світла | ні |
| Гарантія на акумулятор | 1 рік |

Тип джерела світла

| | |
|-------------------------|-----|
| З можливістю затемнення | ні |
| Технологія | LED |

Електричні параметри

| | |
|-----------------------|-------|
| Потужність | 10 Вт |
| Інтерфейс підключення | USB-C |

Фотометричні параметри

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A

| | |
|--|------------------------------|
| Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse) | 1200 Лм |
| Колірна температура світла | 5000K (нейтральний білий) |
| Пікова інтенсивність світла | 2400 кд |

Додаткова інформація

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Колір корпусу | Чорний |
| Захист від падіння | 2 м |
| Робоча температура | -20° +40°C |
| Напруга | 3.7 В, 3 В |
| Тип акумулятора | Li-ion 18650, CR123A (2pcs) |
| Ємність акумулятора | 2200 мАг |
| Індикатор заряду батареї | 4 level |
| Змінна батарея | так |
| Вміст ртуті | не містить |
| Клас захисту, IP | IP68 |
| Матеріал корпусу | Авіаційний анодований алюміній |

Розміри

| | |
|--------------------|---------------|
| Штрих-код | 4820246483094 |
| В упаковці | 1 шт. |
| Кількість у коробі | 1 шт. |
| Висота | 26 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глибина | 35 мм |

VIDEX[®]

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A

Вага нетто одиниці 116г**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування CE,
Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A



VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A

VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A



VIDEX®
MODEL H065A

RECHARGEABLE ALUMINUM
LED HEADLAMP

1200
MAX LUMENS

REPLACEABLE BATTERY

TYPE-C

2m IP68

2m SHOCK RESISTANCE

VIDEX®
MODEL H065A

LUMINUS SST40
10W 5000K
(Neutral White)

The LED reaches a maximum brightness of up to 1200 lumens and a beam distance of up to 100 meters. The lifetime of the LED is 50,000 hours.

VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A

VIDEX®
MODEL H065A

OPTICAL LENS

A frosted optical lens distributes the light, creating high beam and side low beam together. This is important when trail running or cycling.

VIDEX®
MODEL H065A

CONTROL WITH ONE SWITCH

POWER BUTTON



1. Turbo - 1200 LM
2. High - 700 LM
3. Middle - 400 LM
4. Low - 130 LM
5. Moon - 25 LM
6. SOS - Press and hold for 3 sec.

The switch has a tangible tactile response. The headlamp is easy to operate even in gloves.

VIDEX®
MODEL H065A

ALUMINUM BODY

Durable aluminum body withstands a fall from a height of 2 meters.

VIDEX®
MODEL H065A

IP68 WATER RESISTANCE

Allows short-term immersion of the device under water to a depth of up to 2 meters.

VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товара: VLF-H065A



VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A



MODEL H065A

| WITH BATTERY 2200mAh | TURBO | HIGH | MIDDLE | LOW | MOON | SOS |
|----------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| OUTPUT | 1200 Lm | 700 Lm | 400 Lm | 130 Lm | 25 Lm | 700 Lm |
| RUNTIME | 1h 20min | 1h 30min | 3h | 11h | 58h | 2h 30min |
| DISTANCE | 100m | 70m | 55m | 30m | 13m | 70m |
| INTENSITY | 2400cd | 1300cd | 770cd | 240cd | 45cd | 1300cd |

The above output parameters tested with the stock battery Videx 18650 2200mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.

*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

PROGRAM ROOT

| Start position | Action A | Result | Action B | Result |
|----------------|----------------------------|--|----------------------------|--------|
| OFF | Press and hold for 0.5 sec | ON | Press and hold for 0.5 sec | OFF |
| ON | Click | > MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO > | | |
| ON/OFF | Press and hold for 3 sec | SOS | Click | Exit |
| OFF | Click | Battery status | | |
| OFF | Double click | Lock | Double click | Unlock |

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding SOS mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®

VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K

Артикул товару: VLF-H065A



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 2 метрів



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр