

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C

## ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

# VIDEX®



## ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

### NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrallyno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

## Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

## Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

## Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

## Фотометричні параметри

## VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse)	4000 Лм
Пікова інтенсивність світла	8500 кд
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)

## Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion 18650, Li-ion 26650
Ємність акумулятора	5000 мАг
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

## Розміри

Штрих-код	4820246483117
В упаковці	1 шт.
Висота	130 мм
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	34 мм
Глибина	33 мм

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C

Вага нетто одиниці 103г

**Знаки маркування товарів**

Маркування пакування

CE,  
Утилізація

**VIDEX®**

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C



# VIDEX®

VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C



**VIDEX®**  
MODEL | A355C

HIGH POWER RECHARGEABLE  
LED FLASHLIGHT



**4000**  
MAX LUMENS

76h  
MAX  
RUNTIME

FLUX  
STABILIZATION

IP68

1m  
SHOCKPROOF

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A355C

**VIDEX®**  
MODEL | A355C



**WITH BATTERY  
5000mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	4000 Lm	1000 Lm	500 Lm	250 Lm	30 Lm	1000 Lm
RUNTIME	2h 15min*	2h 30min	6h	10h 30min	78h	2h 40min
DISTANCE	185m	100m	70m	53m	20m	100m
INTENSITY	8500cd	3000cd	1600cd	690cd	88cd	3000cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 26650 5000mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.  
\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

**VIDEX®**  
MODEL | A355C



**PROGRAM ROOT**

Start position	Action A	Result	Action B	Result
OFF	Press and hold for 0.5 sec.	ON	Press and hold for 0.5 sec.	OFF
ON	Click	> MOON > LOW > MIDDLE > HIGH > TURBO >		
ON/OFF	Press and hold for 3 sec.	STROBE	Click	Exit
OFF	Click	Battery status		
OFF	Double click	Lock	Double click	Unlock

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected fighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

**VIDEX®**  
MODEL | A355C



**KIT CONTENT**

SPARE SILICONE RINGS

USER'S MANUAL, WARRANTY CARD.

LI-ION BATTERY

FLASHLIGHT

CHARGING CABLE

LANYARD

SIZE 130x34x33mm  
WEIGHT 103g (without battery)

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати смітєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалою занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 24.06.2026