

VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C

ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Загальні параметри

Режим роботи	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, SOS
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	20 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Fuse)	5500 Лм
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий)
Пікова інтенсивність світла	20800 кд

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	1 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Ємність акумулятора	4000 мАг
Тип акумулятора	Li-ion 21700, Li-ion 18650
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP68
Матеріал корпусу	Авіаційний анодований алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246483209
В упаковці	1 шт.
Кількість у коробі	20 шт.
Висота	144 мм
Ширина	49 мм
Глибина	26 мм

VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C

Вага нетто одиниці

163г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE,
Утилізація

VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C



VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C



VIDEX®
MODEL | A505C

EXTRA HIGH POWER
RECHARGEABLE FLASHLIGHT



5500
MAXI LUMENS

LONG-RANGE
BEAM 500M

FLUX
STABILIZATION

IP68

1m
SHOCKPROOF

VIDEX®
MODEL | A505C



4X LUMINUS SST40
20W
5000K (Neutral white)

Excellent performance with four powerful LED chips.
Maximum luminous flux 5500 Lumen, long-range beam distance
up to 500 meters and high intensity 20800cd.

VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C



VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C

VIDEX®
MODEL | A505C

INTEGRATED FOUR-LEVEL LED BATTERY INDICATOR



CHARGE 100-85% CHARGE 85-50% CHARGE 50-25% CHARGE 25-1%

VIDEX®
MODEL | A505C

PROTECTION GRADE IP68



The flashlight can work stably when immersed for 30 minutes at a depth of up to 2 meters.

VIDEX®
MODEL | A505C

FAST CHARGE PORT TYPE-C



Charge the battery 4000mAh directly inside the flashlight for around 2.5 hours. Silicone cover protects the charging port from dust and water.



VIDEX®
MODEL | A505C

TEMPERED GLASS



Tempered glass withstands high temperatures, is resistant to scratches, and is not subject to yellowing.

VIDEX®

VIDEX VLF-A505C 5500Lm 5000K

Артикул товару: VLF-A505C



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 1 метра



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 24.06.2026