

Артикул товару: VLF-AK012

ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Режим роботи	HIGH, MIDDLE, LOW, RED ON, UV
Замінюване джерело світла	ні

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	ні
Технологія	LED

Електричні параметри

Інтерфейс підключення	USB-C
-----------------------	-------

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	400 Лм
Колірна температура світла	5000K (нейтральний білий), Червоний, UV
Пікова інтенсивність світла	4650 cd

Додаткова інформація

Колір корпусу	Сірий
---------------	-------

VIDEX VLF-AK012 400Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AK012

Захист від падіння	2 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-pol
Ємність акумулятора	250 mAh
Індикатор заряду батареї	4 level
Змінна батарея	ні
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP66
Матеріал корпусу	Алюміній

Розміри

Штрих-код	4820246488129
В упаковці	1 шт.
Висота	64 mm
Кількість у коробі	80 шт.
Ширина	17 mm
Глибина	17 mm
Вага нетто одиниці	15г

Знаки маркування товарів

Маркування пакування	CE, Утилізація
----------------------	-------------------

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AK012 400Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AK012



VIDEX®

VIDEX VLF-AK012 400Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AK012



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 2 метрів



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від сильних водяних струменів

Дата: 24.06.2026