

Артикул товару: VLF-M048

ТЕХНІЧНА КАРТА



Портативний багатофункціональний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Загальні параметри

Режим роботи	RED ON, RED FLASH, GREEN ON, FLOOD, FLOOD+SPOT, SPOT ON
Замінюване джерело світла	ні
Гарантія на акумулятор	1 рік

Тип джерела світла

З можливістю затемнення	так
Технологія	LED

Електричні параметри

Потужність	10 Вт
Інтерфейс підключення	USB-C

Фотометричні параметри

Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse)	1500 Лм
Пікова інтенсивність світла	4200 cd

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

Артикул товару: VLF-M048

Колірна температура світла

5000K
(нейтральний білий),
2700-6500K,
Червоний,
Зелений

Додаткова інформація

Колір корпусу	Чорний
Захист від падіння	2 м
Робоча температура	-20° +40°C
Напруга	3.7 В
Тип акумулятора	Li-ion 18650 (2pcs)
Ємність акумулятора	2200 мАг (2шт)
Індикатор заряду батареї	5 level
Змінна батарея	так
Вміст ртуті	не містить
Клас захисту, IP	IP66
Матеріал корпусу	Поліамід

Розміри

Штрих-код	4820246488150
В упаковці	1 шт.
Висота	102 mm
Кількість у коробі	20 шт.
Ширина	92 mm
Глибина	40 mm
Вага нетто одиниці	289g

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

Артикул товару: VLF-M048

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE,
Утилізація



VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

Артикул товару: VLF-M048



VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

Артикул товару: VLF-M048



VIDEX[®]

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

Артикул товару: VLF-M048

VIDEX®

VIDEX VLF-M048 1500Lm 5000k

Артикул товару: VLF-M048

матеріал не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Краків, Польща.



Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



2m
SHOCK
RESISTANT

— захист ефективний при падінні з висоти до 2 метрів



Dimmable

— Виріб підтримує регулювання яскравості



-20° +40°C

— Діапазон робочих температур



Free

— Виріб не містить ртуті



IP66

— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і від сильних водяних струменів