

VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

ТЕХНІЧНА КАРТА



Тактичний світлодіодний ліхтарик



Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

VIDEX®



ГАРАНТІЯ 3 РОКИ

Загальні параметри

| | |
|---------------------------|--|
| Режим роботи | TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, MOON, STROBE, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW |
| Замінюване джерело світла | ні |
| Гарантія на акумулятор | 1 рік |

Тип джерела світла

| | |
|-------------------------|-----|
| З можливістю затемнення | ні |
| Технологія | LED |

Електричні параметри

| | |
|-----------------------|-------|
| Потужність | 20 Вт |
| Інтерфейс підключення | USB-C |

Фотометричні параметри

| | |
|--|---------|
| Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (Φuse) | 2000 Лм |
|--|---------|

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

| | |
|-----------------------------|--|
| Колірна температура світла | 5000K (нейтральний білий), Червоний, Зелений |
| Пікова інтенсивність світла | 77600 кд |

Додаткова інформація

| | |
|--------------------------|--|
| Колір корпусу | Чорний |
| Захист від падіння | 2 м |
| Робоча температура | -20° +40°C |
| Напруга | 3.7 В |
| Ємність акумулятора | 4000 мАг |
| Тип акумулятора | Li-ion 21700, Li-ion 18650 |
| Індикатор заряду батареї | 5 level |
| Змінна батарея | так |
| Вміст ртуті | не містить |
| Клас захисту, IP | IP68 |
| Матеріал корпусу | Глибоко анодований авіаційний алюміній |

Розміри

| | |
|--------------------|---------------|
| Штрих-код | 4820246483704 |
| В упаковці | 1 шт. |
| Висота | 150 мм |
| Кількість у коробі | 20 шт. |
| Ширина | 40 мм |
| Глибина | 31 мм |
| Вага нетто одиниці | 159г |

VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

Знаки маркування товарів

Маркування пакування

CE,
Утилізація

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

VIDEX[®]

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG

VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товара: VLF-AT255RG



VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товара: VLF-AT255RG



VIDEX®

VIDEX VLF-AT255RG 2000Lm 5000K

Артикул товару: VLF-AT255RG



VIDEX®
МОДЕЛЬ AT255RG

| Color | State | Action A | Result | Action B | Result |
|-------|-------|----------------------------|--|-------------|--------|
| WHITE | OFF | Tap | ON | Release | OFF |
| | OFF | Fully press | ON | Fully press | OFF |
| | OFF | Press and hold | STROBE | Release | OFF |
| | ON | Click | > TURBO > HIGH > MIDDLE > LOW > MOON > | | |
| GREEN | OFF | Tap | ON | Release | OFF |
| | OFF | Fully press | ON | Fully press | OFF |
| | OFF | Press and hold | STROBE | Release | OFF |
| | ON | Click | > HIGH > MIDDLE > LOW > | | |
| RED | OFF | Tap | ON | Release | OFF |
| | OFF | Fully press | ON | Fully press | OFF |
| | OFF | Press and hold | STROBE | Release | OFF |
| | ON | Click | > HIGH > MIDDLE > LOW > | | |
| RED | ON | Press and hold for 0.5 sec | STROBE | Click | Exit |
| | ON | Press and hold for 0.5 sec | STROBE | Click | Exit |

Notes: The flashlight automatically memorizes the last selected lighting mode (excluding Strobe mode) and applies it next time when turned on. Battery indication is always on if the light is switched on.

VIDEX®
МОДЕЛЬ AT255RG

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі не має юридичної сили.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11,
30-732 Краків, Польща.



Продукт відповідає вимогам директив ЄС



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям



— Захист ефективний при падінні з висоти до 2 метрів



— Продукт несумісний із регуляторами світла



— Діапазон робочих температур



— Виріб не містить ртуті



— Клас захисту від пилу і вологи. Виріб має повний захист від пилу і тривалого занурення в воду на глибину понад 1 метр

Дата: 24.06.2026